



Panoramica del sistema

Dadi a fessura in acciaio zincato tipo C30

Disponibile in tre versioni:

- con vite, con molla
- senza vite, con molla
- senza vite, senza molla
- Si adatta alle guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, tipo C30

Componenti

	89137 - Dado a taglio M6 rivestito con molla Dado a taglio M6 rivestito in acciaio zincato con molla	
	89138 - Dado a taglio M8 in acciaio inox con molla Dado a fessura M8 in acciaio inox A4 con molla.	
	4420/3OS - Dadi a fessura C30 M3 in acciaio zincato, senza vite, con molla Dadi C30 M3 per guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, con viti in acciaio ZK, cromate gialle. pressore, supporti per cavi e strati intermedi in poliammide.	
	4420/4 - Dadi a fessura C30 M4 con vite, con molla Dado a taglio C30 M4 in acciaio zincato, con vite, con molla	
	4420/4OF - Dadi a fessura C30 M4 in acciaio zincato, senza vite, senza molla Dadi C30 M4 per guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, con viti in acciaio ZK, cromate gialle. Pezzo di pressione, supporti per cavi e strati intermedi in poliammide.	
	4420/3OF - Dadi a fessura C30 M3 in acciaio zincato, senza vite, senza molla Dadi C30 M3 per guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, con viti in acciaio ZK, cromate gialle. Pezzo di pressione, supporti per cavi e strati intermedi in poliammide.	



Panoramica del sistema

Dadi a fessura in acciaio zincato tipo C30

	4420/5 - Dadi a fessura C30 M5 con vite, con molla Dado a fessura C30 M5 in acciaio zincato, con vite, con molla	
	4420/5OF - Dadi a fessura C30 M5 in acciaio zincato, senza vite, senza molla Dadi C30 M5 per guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, con viti in acciaio ZK, cromate gialle. Pezzo di pressione, supporti per cavi e strati intermedi in poliammide.	
	4420/6 - Dadi a fessura C30 M6 con vite, con molla Dado a fessura C30 M6 in acciaio zincato, con vite, con molla	
	4420/5OS - Dadi a fessura C30 M5 senza vite, con molla Dadi a fessura C30 M5 in acciaio zincato, senza vite, con molla	
	4420/6OF - Dadi a fessura C30 M6 senza vite, senza molla Dado a fessura C30 M6 in acciaio zincato, senza vite, senza molla	
	4420/8 - Dadi a fessura C30 M8 con vite, con molla Dado a fessura C30 M8 in acciaio zincato, con vite, con molla	
	4420/10OS - Dadi a fessura C30 M10 senza vite, con molla Dado a fessura C30 M10 in acciaio zincato, senza vite, con molla	
	4420/10 - Dadi a fessura C30 M10 con vite, con molla Dado a fessura C30 M10 in acciaio zincato, con vite, con molla	
	4420/8OF - Dadi a fessura C30 M8 in acciaio zincato, senza vite, senza molla Dadi C30 M8 per guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, con viti in acciaio ZK, cromate gialle. Pezzo di pressione, supporti per cavi e strati intermedi in poliammide.	
	4420/10OF - Dadi a fessura C30 M10 in acciaio zincato, senza vite, senza molla Dadi C30 M10 per guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, con viti in acciaio ZK, cromate gialle. Pezzo di pressione, supporti per cavi e strati intermedi in poliammide.	
	4420/8OS - Dadi a fessura C30 M8 senza vite, con molla Dado a fessura C30 M8 in acciaio zincato, senza vite, con molla	



Panoramica del sistema

Dadi a fessura in acciaio zincato tipo C30

	4420/6OS - Dadi a fessura C30 M6 senza vite, con molla Dadi a fessura C30 M6 in acciaio zincato, senza vite, con molla	
	4420/3 - Dado a taglio C30 M3 in acciaio zincato, con vite, con molla Dado a fessura C30 M3 in acciaio zincato, con vite, con molla. Con viti in acciaio ZK, cromate gialle. Pressore, passacavi e strati intermedi in poliammide. Per le guide profilate n. 4382, 4383 e 80291.	
	4382IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 metri.	
	4383R/3M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 3 m Guida profilata C30 da 32x18x3 mm in acciaio lucido, con una lunghezza di 3 m.	
	4383RZ/3M - Binario profilato C30 in acciaio zincato a caldo 3 m Guida profilata C30 da 32x18x3 mm in acciaio zincato a caldo, con una lunghezza di 3 metri.	
	4382RZ/3M - Binario profilato C30 in acciaio zincato a caldo 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio zincato a caldo, con una lunghezza di 3 metri.	
	4382R/3M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio lucido, con una lunghezza di 3 m.	
	4383A/3M - Guida profilata C30 in lega di alluminio 3 m Guida profilata C30 da 32x18x3 mm in lega di alluminio, con una lunghezza di 3 m.	
	4382A/3M - Guida profilata C30 in lega di alluminio 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in lega di alluminio, con una lunghezza di 3 metri.	
	4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m Guida profilata C30 con 32x18x3 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 m.	
	80291/3M - Guida combinata DIN35/C30 in alluminio 3 m Binario combinato Extrudal-050 DIN35/C30 con 35x15x1 mm in lega di alluminio, con sezione trasversale in rame da 85 mm², lunghezza 3 m.	



Panoramica del sistema

Dadi a fessura in acciaio zincato tipo C30



4420/4OS - Dadi a fessura C30 M4 senza vite, con molla

Dado a fessura C30 M4 in acciaio zincato, senza vite, con molla.

