Ficha técnica del producto

49721/C - Caja de conexiones FK combi Bus C3

a cable plano combinado

Datos clave	
El número de Elda	150707237
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718248528
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	18,1 g
Color	negro
Conexión de la clavija de codificación	Code 3

Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,12 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	44x39,5x28 mm

Ficha técnica del producto

49721/C - Caja de conexiones FK combi Bus C3

Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1,73x1,56x1,1 inch
Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	2 polos
Corriente nominal de la sección de bus (A)	3 A
Tensión nominal parte del bus (V)	50 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior bus	Poliamida, Morado
Material de la carcasa del autobús	Poliamida, negro
Material del capó del autobús	Policarbonato, transparente
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de bus	3
Par de servicio para los tornillos de punta de la sección del bus	1 Nm

Ficha técnica del producto

49721/C - Caja de conexiones FK combi Bus C3

Accesorios de productos

Stecker_BUS - Conexiones enchufables / cables de conexión para BUS (Código

Conexiones de enchufe / cables de conexión para BUS (Código Woertz, Código KNX, Código 3)

Ficha técnica del producto

49721/C - Caja de conexiones FK combi Bus C3

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Control inteligente de edificios en un sistema flexible. Para edificios de oficinas y públicos, edificios industriales, hoteles y edificios modulares modernos. Experimente el futuro de la automatización de edificios con nuestra innovadora solución.