Scheda tecnica del prodotto

49721/C - Scatola BL combi Bus 2P BST

Dati chiave	
Eldas numero	150707237
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718248528
gruppo	170000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	18,1 g
Colore	nero
Codifica della connessione a prisa	Code 3

Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,12 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	44x39,5x28 mm

Scheda tecnica del prodotto

49721/C - Scatola BL combi Bus 2P BST

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1,73x1,56x1,1 inch
Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato)
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	2 polo
Corrente nominale sezione bus (A)	3 A
Tensione nominale parte bus (V)	50 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore bus	Poliammide, Viola
Materiale alloggiamento bus	Poliammide, nero
Materiale cofano bus	Policarbonato, trasparente
Numero Cacciavite Viti a punta Parte bus	3
Coppia di serraggio per le viti a testa cilindrica della sezione bus (Nm)	1 Nm

Scheda tecnica del prodotto

49721/C - Scatola BL combi Bus 2P BST

Accessori per i prodotti

Stecker_BUS - Connessioni a spina / cavi di collegamento per BUS (Codice Woertz,

Connessioni a spina / cavi di collegamento per BUS (Codice Woertz, Codice KNX, Codice 3)

Scheda tecnica del prodotto

49721/C - Scatola BL combi Bus 2P BST

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Controllo intelligente degli edifici in un sistema flessibile. Corrente di alimentazione e linea dati del bus combinate per la massima efficienza.Per uffici ed edifici pubblici, edifici industriali, hotel e moderni edifici modulari.Sperimentate il futuro dell'automazione degli edifici con la nostra soluzione innovativa.