Scheda tecnica del prodotto

49616/SI - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI



Scatola di giunzione con adattatore per fusibili IP65 per cavo piatto 5G16 mm²/5G25mm² con 3 pressacavi M20x1,5 Ø6,0-15,0mm

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718273261
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	703 g
Colore	nero
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	3,2 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	320X85X73 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	12,59x3,34x2,87 inch
Grado di protezione	IP65

Scheda tecnica del prodotto

49616/SI - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI

Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Filetto passacavo	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Pressacavo (mm)	6.0-15.0 mm
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250/400 V
Copertura	Trifase (per fusibile 5x20 mm)
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, nero
Materiale alloggiamento	Poliammide , nero
Materiale cofano	Poliammide, nero
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	2
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	3,7 Nm
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	inbus 1,5
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	0,5 Nm

Scheda tecnica del prodotto

49616/SI - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI

Accessori per i prodotti

Scheda tecnica del prodotto

49616/SI - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI

Sistemi di prodotti

Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)

Robusta, resistente alle intemperie e potente: una soluzione di alimentazione flessibile per edifici temporanei, uffici, gallerie, navi, capannoni, fiere e mobilità elettrica.

Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)

Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)

Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)

Ideale per edifici temporanei, uffici, gallerie, padiglioni, fiere e mobilità elettrica. Robusto, resistente alle intemperie e potente: perfetto per l'alimentazione temporanea o permanente.

Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)

Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)