




49616/SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI



Aansluitdoos met zekeringadapter IP65 voor vlakke kabel 5G16 mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718273261
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	703 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	3,2 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	320X85X73 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	12,59x3,34x2,87 inch
Beschermingsklasse	IP65



49616/SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI

Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Schroefdraad wartel	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Wartel (mm)	6.0-15.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Hedging	Driefasig (voorzekering van 5x20 mm)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	2
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	3,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	inbus 1,5
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,5 Nm



49616/SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI



49616/SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)

Ideaal voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, hallen, beurzen en e-mobiliteit. Robuust, weerbestendig en krachtig - perfect voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening.



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)

