



Fiche produit

49615/49617 - Boîte de dérivation pour câble plat 49615 49617, sans équipement



5 pôles (49615) avec boîtier de distribution (49617) pour câble plat 5G16mm² / 5G25mm², précâblé avec borne de raccordement PE sans équipement jusqu'à 32A.

Données caractéristiques

Eldas numero	150285237
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718282225
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Couleur	gris/noir

Données techniques

Type de Boitier	Boîtes de dérivation
Degré de protection	IP65
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis



Fiche produit

49615/49617 - Boîte de dérivation pour câble plat 49615 49617, sans équipement

Conducteur de raccordement (mm ²)	5x6,0 mm ²
sans halogène	Oui
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau du boîtier	Boîtier de raccordement en polyamide, noir Boîtier de distribution en polycarbonate, gris
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)	3.7 Nm
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	2 Nm



Fiche produit

49615/49617 - Boîte de dérivation pour câble plat 49615 49617, sans équipement

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49615/49617 - Boîte de dérivation pour câble plat 49615 49617, sans équipement

Systèmes de produits



Système de câble plat Power 5G16 mm² (IP65)

Robuste, résistant aux intempéries et puissant - une solution d'alimentation électrique flexible pour les constructions provisoires, les bureaux, les tunnels, les bateaux, les halls, les foires et l'e-mobilité.



Système de câble plat Power 5G16 mm² (IP65)



Système de câble plat Power 5G16 mm² (IP65)



Système de câble plat Power 5G25 mm² (IP65)

Idéal pour les constructions provisoires, les bureaux, les tunnels, les halls, les foires et l'e-mobilité. Robuste, résistant aux intempéries et puissant - parfait pour une alimentation électrique temporaire ou permanente.



Système de câble plat Power 5G25 mm² (IP65)



Système de câble plat Power 5G25 mm² (IP65)





Fiche produit

49615/49617 - Boîte de dérivation pour câble plat 49615 49617, sans équipement



Installation pré-confectionnée E-Mobility



Nos boîtes de jonction et de dérivation offrent une protection sûre de vos installations électriques. Le montage est simple et flexible grâce aux câbles ronds pré-assemblés et aux différents presse-étoupes.

- Nos boîtes résistent aux intempéries grâce à leur indice de protection IP65 et offrent une capacité de charge élevée jusqu'à 63A et des sections jusqu'à 35 mm².
- Parfaites pour les applications de garage avec nos accessoires spéciaux. Faites confiance à nos produits fiables pour une installation électrique sûre!

Avec nos boîtes de jonction et de dérivation Woertz, vous pouvez compter sur une solution durable et fiable pour vos installations électriques. Protégez vos raccordements avec notre protection FI et profitez de la facilité de montage et de la flexibilité d'utilisation.
