



Ficha técnica del producto

49731 - Abrazadera de cable FK combi/power/DALI



Abrazadera de cable para atornillar

Datos clave	
El número de Elda	120008107
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718199288
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	100
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	392590
Peso (g)	1,91 g
Datos técnicos	
Carga de fuego (KWh)	0,02 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	52x10x10 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.05x0.39x0.39 inch



Ficha técnica del producto

49731 - Abrazadera de cable FK combi/power/DALI

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

49731 - Abrazadera de cable FK combi/power/DALI

Sistemas de productos



Abrazaderas de cable y accesorios


Varias abrazaderas de cable plano y abrazaderas para la fijación.



Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Este sistema flexible es la base para la automatización descentralizada de edificios y combina la corriente eléctrica y la línea de datos del bus en una sola aplicación de cable.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles o incluso los edificios modulares con un alto grado de prefabricación para su rápida instalación.



Sistema de cable plano Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y la línea de bus Dali en una sola aplicación de cable. Es la base para el control descentralizado de la iluminación.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles, pero también las construcciones modulares con un alto grado de prefabricación.



Sistema de cable plano Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Este sistema flexible combina corriente pesada y línea bus Dali en una aplicación de cable y es la base para el control descentralizado de la iluminación. Los ámbitos de aplicación son edificios de oficinas y públicos, edificios industriales, hoteles, pero también edificios modulares con un alto grado de prefabricación.



Sistema de cable plano Power 7G2,5 mm² y 7G4 mm² (IP65)


El sistema flexible es idóneo para su uso combinado con la corriente eléctrica, incluido el cable de control. Se utiliza principalmente en el sector industrial, pero también es adecuado para todas las instalaciones comunes de los edificios.






Ficha técnica del producto

49731 - Abrazadera de cable FK combi/power/DALI



Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Control inteligente de edificios en un sistema flexible. Para edificios de oficinas y públicos, edificios industriales, hoteles y edificios modulares modernos. Experimente el futuro de la automatización de edificios con nuestra innovadora solución.



Sistema de cable plano Power 5G2,5 mm²

Nuestras soluciones para cada lugar. Ya sean oficinas, supermercados, centros comerciales, exposiciones, industrias o instalaciones temporales como aparcamientos y estaciones de ferrocarril, nuestro sistema se adapta con flexibilidad a cualquier entorno. Experimente un suministro eléctrico fiable al más alto nivel.



Sistema de cable plano Power IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Gracias a su alto grado de protección IP66/68, este sistema es apto para entornos con mucha humedad, polvo y aceite, por lo que se utiliza a menudo en túneles, en ingeniería civil, en plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para la iluminación de aparcamientos, eventos y espacios al aire libre.



Sistema de cable plano Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm² (IP66/68)

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y el cable bus Dali en una sola aplicación de cable. Gracias a su alto grado de protección IP66/68, este sistema es apto para entornos con mucha humedad, polvo y aceite, por lo que se utiliza a menudo en túneles, en ingeniería civil, en plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para la iluminación de aparcamientos, eventos y espacios al aire libre.

