



## Produktdatenblatt

64511 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 245 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 245 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.

### Kenndaten

Gewicht (g)	213.2 g
-------------	---------



## Produktdatenblatt

64511 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 245 mm

### Produktzubehör



#### **30841BL - Abzweigklemme DIN35 6mm<sup>2</sup> blau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **30841GR - Abzweigklemme DIN35 6mm<sup>2</sup> grau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm<sup>2</sup> grüngelb**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **64430 - Polyestergehäuse Lithos 260x160x90mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



## Produktdatenblatt

64511 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 245 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

**Abzweigklemmeneinsätze 5x6 mm<sup>2</sup>**

null

