



## Produktdatenblatt

30842GR - Abzweigklemme DIN35 10mm<sup>2</sup> grau



Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

### Kenndaten

Eldas Nummer	158112137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718202155
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	35 g
Farbe	grau

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	46.5x14.5x38 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.83x0.57x1.50 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	4 - 10 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	57 A



## Produktdatenblatt

30842GR - Abzweigklemme DIN35 10mm<sup>2</sup> grau

Bemessungsspannung (V)	750 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	10 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	23 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	7x4 / 4x6 / 3x10 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	8 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	8 - 12 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,91 inch



**Produktdatenblatt**

30842GR - Abzweigklemme DIN35 10mm<sup>2</sup> grau

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

30842GR - Abzweigklemme DIN35 10mm<sup>2</sup> grau

### Produktsysteme

---



#### Abzweigklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>

Diverse Abzweigklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>.

