



Panoramica del sistema

Attuatori KNX di cavo piatto per ventilconvettori/controllori (riscaldamento/raffreddamento/ventilazione)



Diversi attuatori a cavo piatto KNX per ventilconvettori/controllori per riscaldamento, raffreddamento e ventilazione.

Componenti



49075G/L1 - Attuatore fan coil - KNX - L1

Raptor attuatore fan coil - per sistemi a 2 o 4 tubi - valvole di riscaldamento/raffreddamento per azionamenti a 2 o 3 punti, 230 V AC, 2 x 8 A max., 2 x presa femm ina 3 poli Code 4 - ventilatore a 3 stadi, 230 V AC, 16 A max., presa femm ina 5 poli Code 1 - 2 ingressi a potenziale zero: contatto finestra e monitoraggio della condensa, 2 x presa maschio 2 poli Code Woertz - 1 conduttore di alimentazione, fase L1 - accoppiatore KNX bus integrato - IP20



49075G/L2 - Attuatore fan coil - KNX - L2

Raptor attuatore fan coil - per sistemi a 2 o 4 tubi - valvole di riscaldamento/raffreddamento per azionamenti a 2 o 3 punti, 230 V AC, 2 x 8 A max., 2 x presa femm ina 3 poli Code 4 - ventilatore a 3 stadi, 230 V AC, 16 A max., presa femm ina 5 poli Code 1 - 2 ingressi a potenziale zero: contatto finestra e monitoraggio della condensa, 2 x presa maschio 2 poli Code Woertz - 1 conduttore di alimentazione, fase L2 - accoppiatore KNX bus integrato - IP20



49075G/L3 - Attuatore fan coil - KNX - L3

Raptor attuatore fan coil - per sistemi a 2 o 4 tubi - valvole di riscaldamento/raffreddamento per azionamenti a 2 o 3 punti, 230 V AC, 2 x 8 A max., 2 x presa femm ina 3 poli Code 4 - ventilatore a 3 stadi, 230 V AC, 16 A max., presa femm ina 5 poli Code 1 - 2 ingressi a potenziale zero: contatto finestra e monitoraggio della condensa, 2 x presa maschio 2 poli Code Woertz - 1 conduttore di alimentazione, fase L3 - accoppiatore KNX bus integrato - IP20

