




Ficha técnica del producto

3450SW - Bloque de terminales DIN35 4mm² negro



Bloques de terminales con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

| Datos clave                             |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| El número de Elda                       | 158100217            |
| Unidad                                  | Pieza                |
| Disponibilidad                          | Entrega en 4 semanas |
| Código EAN                              | 7611718200076        |
| Grupo de productos                      | 165000               |
| Unidad de envasado                      | 50                   |
| País de origen                          | CH                   |
| Número del arancel aduanero             | 8536.9080            |
| Peso (g)                                | 8 g                  |
| Color                                   | negro                |
| Datos técnicos                          |                      |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm)   | 45x6x36 mm           |
| Dimensiones largo x ancho x alto (inch) | 1.77x0.24x1.41 inch  |
| Sección del conductor (mm²)             | 0,5 - 4 mm²          |
| Corriente nominal (A)                   | 32 A                 |



## Ficha técnica del producto

### 3450SW - Bloque de terminales DIN35 4mm<sup>2</sup> negro

|                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tensión nominal (V)                                                         | 1000 V                              |
| Tipo de conexión                                                            | Terminal de tornillo                |
| Tipo de carril de montaje                                                   | DIN-35                              |
| Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm <sup>2</sup> )    | 0,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Número de puntos de sujeción                                                | 2                                   |
| Número de pisos                                                             | 1                                   |
| Número de potenciales                                                       | 1                                   |
| Par de apriete de los tornillos de apriete                                  | M3 (M = 0.7Nm)                      |
| Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)                      | M3 (M = 0.7Nm)                      |
| Material aislante                                                           | PA66                                |
| Sección nominal (mm <sup>2</sup> )                                          | 4 mm <sup>2</sup>                   |
| Longitud de pelado del conductor (mm)                                       | 9 mm                                |
| Conductor de la misma sección por punto terminal EN60947 (mm <sup>2</sup> ) | 1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)                              | 3.2x4.6 mm                          |
| <b>Datos de clasificación según la norma UL 1059</b>                        |                                     |
| Tensión nominal US (V)                                                      | 600 V                               |
| Sección nominal (AWG)                                                       | 12 AWG                              |
| Sección del conductor (AWG)                                                 | 12 - 20 AWG                         |
| Sección transversal conectable más pequeña (AWG)                            | 22 AWG                              |
| Longitud de pelado del conductor (pulgadas)                                 | 0,35 inch                           |
| Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)                     | 6,2 lb-inch                         |



## Ficha técnica del producto

3450SW - Bloque de terminales DIN35 4mm<sup>2</sup> negro

### Accesorios de productos



#### 80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



#### 80070S - Clavija de prueba Ø M3 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



#### 80220/6 - Adaptador de prueba con orificio de soldadura de hasta 0,75 mm<sup>2</sup>

Clavija de prueba para la serie de terminales 3450



#### 3957 - Barra marcadora 6x3mm blanca sin etiquetar

Contenido de ventas con 100 etiquetas por caja



#### 3460 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3450, 30150



#### 3461 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 30150, 3450, 30800, 30800P



#### 80256 - Enchufe de pared DIN35 blanco

Enchufe de pared apto para 30150, 3450



#### 3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon



#### 30370 - Pieza de cierre DIN35 altura 23mm

Pieza de bloqueo de latón niquelado Tornillo M3



#### 81506/2 - Conexión transversal 2 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 2 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 11,1x20,8 mm



#### 81506 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (10,6 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. Versión estándar. Dimensión: 10,6 mm



## Ficha técnica del producto

3450SW - Bloque de terminales DIN35 4mm<sup>2</sup> negro



### 81410L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a los terminales de 4mm<sup>2</sup>. Dimensión: 11,1x8 mm



### 30791 - Rastrillo de conexión transversal 10 polos gris 6mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para terminales modulares con paso de 6 mm



### 80049/4 - Cubierta de terminales para un terminal de 4mm<sup>2</sup>

cubierta de terminales para la serie 3450, para terminales simples, plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/54



### 3886/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/12



### 81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



### 3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos



### 30422 - Tapa para bloques de terminales 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para bloques de terminales DIN32/35 9,5 mm, longitud 280 mm



### 81506/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 3 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 17,2x20,8 mm



### 81506/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexión transversal aislada de 4 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 23,3x20,8 mm



### 81506/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Conexiones transversales aisladas de 10 polos a terminales DIN32/35 de 4mm<sup>2</sup>, incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensiones: 59,9x20,8 mm



### Bezeichnungskarte\_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



## Ficha técnica del producto

3450SW - Bloque de terminales DIN35 4mm<sup>2</sup> negro




### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



### Bezeichnungskarte\_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



### 3886/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/21



### 3886/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/30



### 3886/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/39



### 3886/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/48



## Ficha técnica del producto

3450SW - Bloque de terminales DIN35 4mm<sup>2</sup> negro

### Sistemas de productos

---



#### Bornas DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>

Bloques de terminales DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

