Visión general del sistema

Caja de derivación de fundición de aluminio tipo OB sin patas de montaje hasta 6x1,5 mm², 400V,

- 6x1,5 mm²
- Protección internacional IP65
- Carcasa sin pintar
- Con borne de protección interno
- A prueba de chorros
- Para roscas hasta máx. 4xM20 nivel de precio para roscas métricas: tamaño 0

Componentes

	4980 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm IP65, sin rosca y sin base de sujeción	
	4982M16 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm, 2xM16 Caja de derivación de aluminio fundido IP65, con 2 roscas M16 sin base de sujeción	
	4983M16 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm, 3xM16 IP65, con 3 roscas M16 sin base de sujeción	
	4984M16 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm, 4xM16 IP65, con 4 roscas M16 sin base de sujeción	
	4982M20 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm, 2xM20 Caja de conexiones de aluminio fundido IP65, con 2 entradas	
	4983M20 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm, 3xM20 IP65, con 3 entradas	
	4984M20 - Caja de derivación de aluminio fundido, 64x64x41 mm, 4xM20 IP65, con 4 roscas M20 sin base de sujeción	