



Panoramica del sistema

Scatola di giunzione in alluminio fuso tipo OB senza piedini di montaggio fino a 6x1,5 mm², 400V,



- 6x1,5 mm²
- Protezione internazionale IP65
- alloggiamento non verniciato
- con terminale di protezione interno
- a prova di getto
- per filettature fino a max. 4xM20 livello di prezzo per filettature metriche: dimensione 0

Componenti

	4980 - Scatola di giunzione in alluminio fuso, 64x64x41 mm IP65, senza filettatura e senza base di fissaggio	
	4982M16 - Scatola di giunzione in alluminio fuso, 64x64x41 mm, 2xM16 Scatola di giunzione in alluminio fuso IP65, con 2 filettature M16 senza base di fissaggio	
	4983M16 - Scatola di giunzione in alluminio fuso, 64x64x41 mm, 3xM16 IP65, con 3 filettature M16 senza base di fissaggio	
	4984M16 - Scatola di giunzione in alluminio fuso, 64x64x41 mm, 4xM16 IP65, con 4 filettature M16 senza base di fissaggio	
	4982M20 - Scatola di giunzione in alluminio fuso, 64x64x41 mm, 2xM20 Scatola di giunzione in alluminio fuso IP65, con 2 entrate	
	4983M20 - Scatola di giunzione in alluminio fuso, 64x64x41 mm, 3xM20 IP65, con 3 ingressi	
	4984M20 - Scatola di giunzione in alluminio fuso, 64x64x41 mm, 4xM20 IP65, con 4 filettature M20 senza base di fissaggio	