




Scheda tecnica del prodotto

51613 - Coperchio Al mit TSK ZUG



In alluminio con profilo di protezione altezza profilo 4mm

| Dati chiave             |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Unità di Base           | Pezzo                |
| disponibilità           | Consegna per accordo |
| EAN Code                | 7611718229022        |
| gruppo                  | 282000               |
| Unità di imballaggio    | 1                    |
| paese di origine        | CH                   |
| numero tariffa doganale | 7308.9000            |
| Peso (g)                | 810 g                |



## **Scheda tecnica del prodotto**

51613 - Coperchio Al mit TSK ZUG

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

51613 - Coperchio Al mit TSK ZUG

### Sistemi di prodotti



#### Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta


Plenum BAK4 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'inserito della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.


Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Inserto di alluminio, con telaio 304 x 304
- Coperchio in alluminio con altezza bordo 4 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente




#### DAK 8825 280x280 quadrato con vassoio di installazione

Sistema di pavimento sopraelevato DAK 8825 280x280 quadrato con vassoio di installazione.



#### DAK 8825 280x280 quadrato con custodia incorporata

Sistema a pavimento sopraelevato DAK 8825 280x280 quadrato con alloggiamento incorporato.



#### Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30


Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x30.






## Scheda tecnica del prodotto

51613 - Coperchio Al mit TSK ZUG




### Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x40.




### Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.




### Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x30.



### Scatola di derivazione a pavimento BAK4 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x40.



### Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x50.

