



Fiche produit

2809E - Borne de dérivation stéatite 120mm2 v/j



Borne de dérivation avec corps isolant en stéatite émaillée, plaque de pression et vis à six pans creux en laiton nickelé

Données caractéristiques	
Eldas numero	158761167
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718200618
groupe	165000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	600 g
Couleur	vert/jaune
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	102x42.5x69 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	4.02x1.67x2.72 inch
Section (mm²)	95 - 120 mm²
Courant nominal (A)	250 A



Fiche produit

2809E - Borne de dérivation stéatite 120mm2 v/j

Tension nominal (V)	1000 V
Type de connexion	Borne à vis
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	2xSW10
Section nominale (mm²)	120 mm²
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	15x31 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	4 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	3 - 4 AWG



Fiche produit

2809E - Borne de dérivation stéatite 120mm² v/j

Accessoires pour les produits



Fiche produit

2809E - Borne de dérivation stéatite 120mm² v/j

Systèmes de produits



Bornes de dérivation avec socle en stéatite

Diverses bornes de dérivation avec socle en stéatite.

