




Scheda tecnica del prodotto

51763 - Custodia BAK/ZUG 200-270 St



Alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 2 mm
con piedini regolabili e tubo d'ingresso a pavimento M50
con copertura temporanea in acciaio comprensiva di viti
Campo di regolazione: 200-270 mm

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718229176
gruppo	282000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	6075 g



Scheda tecnica del prodotto

51763 - Custodia BAK/ZUG 200-270 St

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

51763 - Custodia BAK/ZUG 200-270 St

Sistemi di prodotti



Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta

Plenum BAK4 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'inserito della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
 - Inserto di alluminio, con telaio 304 x 304
 - Coperchio in alluminio con altezza bordo 4 mm
 - 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente
-





Scheda tecnica del prodotto

51763 - Custodia BAK/ZUG 200-270 St



Scatola di giunzione del pavimento BAK22 alla cassaforma della soletta

Plenum BAK22 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.



L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'inserito della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Inserto di alluminio, con telaio 278 x 278
- Coperchio in alluminio con bordo 22 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente