



Scheda tecnica del prodotto

49616A - Scatola di giunzione per cavo piatto con cursore ALU 5G16mm²/5G25mm² IP65



Scatola di derivazione a 5 poli per cavo piatto 5x16mm² o 5G25mm² con fissaggio con 2 prese filettate M25x1,5 per 2 uscite con cavo tondo. 1 uscita max. 5x10mm², 2 uscite max. 5x6mm² ciascuna, con cursore in alluminio. Per l'applicazione in galleria utilizzare l'articolo 49616.

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718255335
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	650 g
Colore	nero
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	2,97 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	200x85x73 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	7,87x3,35x2,87 inch
Grado di protezione	IP65



Scheda tecnica del prodotto

49616A - Scatola di giunzione per cavo piatto con cursore ALU 5G16mm²/5G25mm² IP65

Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm ²)	5x10 / 2x5x6 mm ²
Filetto passacavo	2x M25x1.5
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	57(10mm ²) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	690 V
Resistenza agli urti	IK08
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Aluminio
Materiale alloggiamento	Poliammide , nero
Materiale cofano	Poliammide, nero
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	2
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	3,7 Nm
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	Kreuzschlitz Nr.2
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	2 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49616A - Scatola di giunzione per cavo piatto con cursore ALU 5G16mm²/5G25mm² IP65

Accessori per i prodotti



49628 - Pressacavo M25x1,5 Ø 9-16mm IP68
M25x1.5 campo morsetto Ø 9-16mm di poliamm ide



49629 - Pressacavo M25x1,5 Ø13-18 mm IP68
M25x1.5 campo morsetto Ø 13-18mm di poliamm ide



49637 - Raccordo a vite per cavi M25x1.5 Ø 11-20.5mm
M25x1.5 campo mors.Ø 11-20.5mm ottone nich.per scat.raccordo No. 49615



49639 - Spina cieca M25x1,5 SW
Spina cieca SW per diramazione dsoe Woertz art. 49616.

49628SW - Pressacavo M25x1,5 Ø 9-16mm IP68 SW
Pressacavo M25x1,5 gamma di serraggio Ø 9-16mm in poliammide nero



49629SW - Pressacavo M25x1,5 Ø13-18 mm IP68 SW
Pressacavo M25x1,5 gamma di serraggio Ø 13-18 mm in poliammide nero



Scheda tecnica del prodotto

49616A - Scatola di giunzione per cavo piatto con cursore ALU 5G16mm²/5G25mm² IP65

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)

Robusta, resistente alle intemperie e potente: una soluzione di alimentazione flessibile per edifici temporanei, uffici, gallerie, navi, capannoni, fiere e mobilità elettrica.



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)

Ideale per edifici temporanei, uffici, gallerie, padiglioni, fiere e mobilità elettrica. Robusto, resistente alle intemperie e potente: perfetto per l'alimentazione temporanea o permanente.



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)





Scheda tecnica del prodotto

49616A - Scatola di giunzione per cavo piatto con cursore ALU 5G16mm²/5G25mm² IP65



Installazione preassemblata per la mobilità elettrica



Le nostre scatole di derivazione e di derivazione offrono una protezione sicura per le vostre installazioni elettriche. L'installazione è semplice e flessibile grazie ai cavi rotondi preassemblati e ai vari pressacavi.

- Le nostre scatole sono resistenti alle intemperie grazie alla classe di protezione IP65 e offrono un'elevata capacità di carico fino a 63A e sezioni fino a 35 mm².

- Perfette per le applicazioni in garage con i nostri accessori speciali. Affidatevi ai nostri prodotti affidabili per un'installazione elettrica sicura! Con le nostre scatole di derivazione e di derivazione Woertz, potete contare su una soluzione durevole e affidabile per le vostre installazioni elettriche. Proteggete le vostre connessioni con la nostra protezione RCD e approfittate della facilità di installazione e delle opzioni di applicazione flessibili.