



49616A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif 5G16mm²/5G25mm² IP65



Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5x16mm² of 5G25mm² met bevestiging met 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen met ronde kabel. 1 uitgang max. 5x10mm², 2 uitgangen max, elk 5x6mm², met aluminium schuif. Gebruik voor tunneltoepassing artikel 49616.

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718255335
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	650 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	2,97 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	200x85x73 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	7,87x3,35x2,87 inch
Beschermingsklasse	IP65



49616A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif 5G16mm²/5G25mm² IP65

Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x10 / 2x5x6 mm ²
Schroefdraad wartel	2x M25x1.5
Nominale stroom zware stroom deel (A)	57 (10mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Weerstand tegen impact	IK08
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Aluminium
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	2
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	3,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klem Schroeven Zwaarstroomonderdeel	Kreuzschlitz Nr.2
Bedrijfskoppel klem Schroeven zware stroom deel (Nm)	2 Nm



49616A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif 5G16mm²/5G25mm² IP65



49628 - Wartel M25x1,5 Ø 9-16mm IP68

Kabelwartel M25x1,5 klembereik Ø 9-16 mm gemaakt van polyamide



49629 - Wartel M25x1,5 Ø13-18 mm IP68

Wartel M25x1,5 klembereik Ø 13-18 mm gemaakt van polyamide



49637 - Wartel M25x1,5 Ø 11-20,5mm MS IP65

Wartel M25x1,5 klembereik Ø 11-20,5 mm messing vernikkeld voor aansluitdozen nr. 49



49639 - Plug M25x1,5 SW

Dummyplug SW voor aftakking dsoe Woertz art. nr. 49616.

49628SW - Wartel M25x1,5 Ø 9-16mm IP68 SW

Kabelwartel M25x1,5 klembereik Ø 9-16mm gemaakt van polyamide zwart



49629SW - Wartel M25x1,5 Ø13-18 mm IP68 SW

Kabelwartel M25x1,5 klembereik Ø 13-18mm gemaakt van polyamide zwart



49616A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif 5G16mm²/5G25mm² IP65



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)

Ideaal voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, hallen, beurzen en e-mobiliteit. Robuust, weerbestendig en krachtig - perfect voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening.



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)





49616A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif 5G16mm²/5G25mm² IP65



Voorgemonteerde e-mobiliteitsinstallatie



Onze aftak- en verdeeldozen bieden een veilige bescherming voor je elektrische installaties. De installatie is eenvoudig en flexibel dankzij voorgemonteerde ronde kabels en diverse wartels.

- Onze contactdozen zijn weerbestendig dankzij beschermingsklasse IP65 en bieden een hoge belastbaarheid tot 63A en doorsnedes tot 35 mm².
- Perfect voor garagetoepassingen met onze speciale accessoires. Vertrouw op onze betrouwbare producten voor een veilige elektrische installatie!

Met onze Woertz aftak- en verdeeldozen kun je vertrouwen op een duurzame en betrouwbare oplossing voor je elektrische installaties. Bescherm je aansluitingen met onze RCD-beveiliging en profiteer van de eenvoudige installatie en flexibele toepassingsmogelijkheden.
