



Produktdatenblatt

49715P - Abzweigdose FK power 5G2.5mm² 5P C1 Q



Abzweigdose 5P mit Buchse 5-polig Code 1

| Kenndaten                 |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Eldas Nummer              | 150710337          |
| Einheit                   | Stück              |
| Verfügbarkeit             | ab Lager verfügbar |
| EAN Code                  | 7611718221354      |
| Warengruppe               | 170000             |
| Packung à                 | 50                 |
| Ursprungsland             | CH                 |
| Zolltarifnummer           | 8536.9080          |
| Gewicht (g)               | 65 g               |
| Farbe                     | grau               |
| Codierung Steckverbindung | Code 1             |
| Technische Daten          |                    |
| Dosentyp                  | Abzweigdosen       |
| Brandlast (KWh)           | 0,27 kWh           |
| Abmessungen LxBxH (mm)    | 54x57,5x25,7 mm    |



## Produktdatenblatt

### 49715P - Abzweigdose FK power 5G2.5mm<sup>2</sup> 5P C1 Q

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Abmessungen LxBxH (inch)                               | 2,13x2,26x1,01 inch               |
| Schutzart                                              | IP20, IP40 (Angeschlossen)        |
| Metallteile                                            | Korrosionsgeschützt               |
| Flachkabel-Kontaktierungsart                           | Piercing-Kontaktierung (Schraube) |
| Anzahl Pole                                            | 5 polig                           |
| Bemessungsstrom Starkstromteil (A)                     | 16 A                              |
| Bemessungsspannung Starkstromteil (V)                  | 250/400 V                         |
| Betriebstemperatur (°C)                                | -15 bis 85 °C                     |
| Installationstemperatur min. (°C)                      | 5 °C                              |
| Kunststoffteile                                        | Halogenfrei                       |
| Werkstoff Schieber/Unterteil                           | Polyamid, schwarz                 |
| Werkstoff Gehäuse                                      | Polyamid, hellgrau                |
| Werkstoff Haube                                        | Polycarbonat, transparent         |
| Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil   | 1                                 |
| Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm) | 0,7 Nm                            |



## Produktdatenblatt

49715P - Abzweigdose FK power 5G2.5mm<sup>2</sup> 5P C1 Q

### Produktzubehör



#### **49738P - Schieber mit Laschen zu FK power 5G2.5mm<sup>2</sup>**

Schieber zu Anschlussdosen



#### **Stecker\_01\_05 - Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 5 polig (3LNPE)**

null



#### **49750 - Verriegelung**


Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig



## Produktdatenblatt

49715P - Abzweigdose FK power 5G2.5mm<sup>2</sup> 5P C1 Q

### Produktsysteme



#### Flachkabel-System Power 5G2.5 mm<sup>2</sup>

Dieses System wird verwendet in Büroräumen, Supermärkten, Einkaufszentren, Ausstellungen, in der Industrie und für Beleuchtungsinstallationen in Parkhäusern, Bahnhöfen oder provisorischen Installationen. Die zahlreichen Anschlüsse können ganz leicht entfernt, angebracht oder verschoben werden.

