



Produktdatenblatt

48953/01 - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 D:6-8



Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben- Kontaktierung, zur abisolierfreien Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P 4mm 2 (6mm 2), längsabgehend, Gewinde M20x1.5

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718269998
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	820 g
Farbe	orange

Technische Daten

Brandlast (KWh)	2,3 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	146x85x77 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	5,74x3,34x3,03 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung



Produktdatenblatt

48953/01 - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 D:6-8


Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm²)	5x4,0 mm²
Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 8.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	32(4mm²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



Produktdatenblatt

48953/01 - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 D:6-8

Produktzubehör



48954 - Halteplatte für Kasten 48953/48955

Halteblech für Anschlussdose 48953/48955



Produktdatenblatt

48953/01 - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 D:6-8

Produktsysteme



FE180 E30/E90 5G16 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G16 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

