



48953/01 - Caja de conexiones FK E90 5G16 M20 D:6-8



Cajas de seguridad contra incendios IP66/IP68, incl. prensaestopas, contacto de 2 tornillos, para derivación sin pelado, con conexión de tornillo para corriente pesada 5P 4mm 2 (6mm 2), longitudinal, rosca M20x1,5

Datos clave	
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718269998
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	СН
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	820 g
Color	naranja
Datos técnicos	
Carga de fuego (KWh)	2,3 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	146x85x77 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	5,74x3,34x3,03 inch
Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Piezas metálicas:V4A / Contacto : Aleación de Cu





# 48953/01 - Caja de conexiones FK E90 5G16 M20 D:6-8

Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm²)	5x4,0 mm²
Racor para cables de rosca	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 8.0 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	32(4mm2) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	690 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Mantenimiento de la función	E30/E90 (DIN 4102-12)
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, naranja
Carcasa de material	Poliamida, naranja
Material del capó	Poliamida, naranja





48953/01 - Caja de conexiones FK E90 5G16 M20 D:6-8

### Accesorios de productos



48954 - Placa de sujeción a la caja 48953/48955

Placa de retención para caja de conexiones 48953/48955





48953/01 - Caja de conexiones FK E90 5G16 M20 D:6-8

#### Sistemas de productos



#### FE180 E30/E90 5G16 mm<sup>2</sup>



