



## Scheda tecnica del prodotto

49073G/L2 - Raptor attuatore per veneziane/tapparelle a 3 canali - KNX - L2 - Code 1



Raptor attuatore per veneziane/tapparelle a 3 canali, 2 interruttori di fine corsa - 3 x 8 A max. - 3 x connettore 4 poli Code 1 - fase L2 - accoppiatore KNX bus integrato - IP20

### Dati chiave

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Eldas numero                       | 405431237            |
| Unità di Base                      | Pezzo                |
| disponibilità                      | disponibile da stock |
| EAN Code                           | 7611718272035        |
| gruppo                             | 376000               |
| Unità di imballaggio               | 1                    |
| paese di origine                   | CH                   |
| numero tariffa doganale            | 8536.5000            |
| Peso (g)                           | 565 g                |
| Colore                             | nero                 |
| Codifica della connessione a presa | Code 1               |

### Dati tecnici

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Corrente per il rilevamento automatico della posizione finale | min. 150 mA (RMS)  |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)               | 170x70x66 mm       |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)             | 6.69x2.76x2.6 inch |



## Scheda tecnica del prodotto

49073G/L2 - Raptor attuatore per veneziane/tapparelle a 3 canali - KNX - L2 - Code 1

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grado di protezione                    | IP20                                                 |
| Tipo di contatto del cavo piatto       | Contatto penetrante (coltello)                       |
| Materiale                              | PA 6.6                                               |
| Modalità di configurazione             | Modo S                                               |
| Sistema a innesto                      | Codice 1                                             |
| Tipo di connessione                    | presa a 4 poli                                       |
| Numero di canali                       | 3                                                    |
| Tipo montaggio                         | Cavo piatto Woertz combi 5G2.5 2x1.5 mm <sup>2</sup> |
| Mezzi di trasmissione                  | KNX TP1                                              |
| Numero di finecorsa                    | 2                                                    |
| Temperatura di esercizio (°C)          | -5 - 45 °C                                           |
| Temperatura di installazione min. (°C) | 10 °C                                                |
| Corrente nominale per canale (A)       | 8 A                                                  |
| Connessione                            | L2NPE KNX                                            |
| Tensione d'esercizio                   | 230 VAC ± 10 %                                       |
| Tensione bus KNX (tipo)                | 29 VDC SELV Typ                                      |
| Tensione di commutazione (VAC)         | 230 VAC                                              |



## Scheda tecnica del prodotto

49073G/L2 - Raptor attuatore per veneziane/tapparelle a 3 canali - KNX - L2 - Code 1

### Accessori per i prodotti



#### **49744M - 0**

Connettore 4 poli con raccordo a vite e scarica dell'attrazione. preconfezionamento- massima 250V / 16A- nero, senza alogeni



## Scheda tecnica del prodotto

49073G/L2 - Raptor attuatore per veneziane/tapparelle a 3 canali - KNX - L2 - Code 1

### Sistemi di prodotti



#### Attuatori KNX di cavo piatto per controllo cieco

Vari attuatori a cavo piatto KNX per il controllo cieco.



#### Sistema di cavi piatti Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Questo sistema flessibile è la base per l'automazione decentralizzata degli edifici e combina la corrente di alimentazione e la linea dati del bus in un'unica applicazione di cavo.

Le aree di applicazione sono gli uffici e gli edifici pubblici, gli edifici industriali, gli hotel o anche gli edifici modulari con un alto grado di prefabbricazione per una rapida installazione.

