



Ficha técnica del producto

2750A - Carril de montaje de aluminio DIN 15 2 m



Carril de montaje DIN 15 con 15x5x1,5 mm, de aleación de aluminio, con sección de cobre de 16 mm² según EN 60715 TH 15, longitud de 2 m

Datos clave

El número de Elda	168010227
Unidad	Metro
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718247835
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	2
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	7216.9900
Peso (g)	84 g

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	15x5x1.5 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	0.59x0.22 inch
Material	Aluminio
Tipo de conexión	Abrazadera de accesorios
Tipo de carril de montaje	DIN-15



Ficha técnica del producto

2750A - Carril de montaje de aluminio DIN 15 2 m

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

2750A - Carril de montaje de aluminio DIN 15 2 m

Sistemas de productos



Carril de perfil DIN15

Carril DIN15, soporte universal de perfil de chapa en electrotecnia para la fijación de equipos eléctricos en cajas de distribución, armarios de control, cajas de derivación, etc. Los distintos componentes (por ejemplo, relés, interruptores de impulsos, temporizadores, disyuntores, bloques de terminales) pueden deslizarse en un carril de soporte desde el lateral o enchufarse y bloquearse desde la parte delantera. Este método estandarizado facilita el montaje de armarios y cajas de distribución, lo que reduce los costes de mano de obra. Los diferentes tipos de raíles se especifican en la norma EN 60715.



Carriles de perfil DIN15, DIN32, DIN35

Varios rieles de montaje y rieles combinados.

