



Scheda tecnica del prodotto

2750A - Guida di montaggio in alluminio DIN 15 2 m



Guida di montaggio DIN 15 con 15x5x1,5 mm, in lega di alluminio, con sezione trasversale in rame da 16 mm² secondo EN 60715 TH 15, lunghezza 2 m

Dati chiave

Eldas numero	168010227
Unità di Base	Metri
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718247835
gruppo	165000
Unità di imballaggio	2
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7216.9900
Peso (g)	84 g

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	15x5x1.5 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	0.59x0.22 inch
Materiale	Alluminio
Tipo di connessione	Morsetto per accessori
Tipo guido di montaggio	DIN-15



Scheda tecnica del prodotto

2750A - Guida di montaggio in alluminio DIN 15 2 m

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

2750A - Guida di montaggio in alluminio DIN 15 2 m

Sistemi di prodotti



Guida profilata DIN15

Guida DIN DIN15, supporto universale costituito da un profilo di lamiera in elettrotecnica per il fissaggio di apparecchiature elettriche in scatole di distribuzione, armadi di controllo, scatole di derivazione, ecc. I vari componenti (ad esempio relè, interruttori a impulsi, temporizzatori, interruttori automatici, morsettiere) possono essere fatti scorrere su una guida di supporto dal lato o inseriti e bloccati dal lato anteriore. L'assemblaggio di armadi e scatole per interruttori è facilitato da questo metodo standardizzato, che riduce i costi di manodopera. I diversi tipi di guide sono specificati nella norma EN 60715.



Guide profilate DIN15, DIN32, DIN35

Diverse guide di montaggio e guide combinate.

