



## Produktdatenblatt

48655 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M25 Ø 12.5-20.5



Brandsicherheitsdose IP66/IP68, 2-Schrauben-Kontaktierung zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5G4 mm<sup>2</sup>, längs abgehend, inkl. 2 x Kabelverschraubungen M25x1.5, mit einem Klemmbereich von jeweils Ø 12.5-16 mm, Ø 16-20.5 mm.

### Kenndaten

---



**Produktdatenblatt**

48655 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M25 Ø 12.5-20.5

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

48655 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M25 Ø 12.5-20.5

### Produktsysteme

---



**FE180 E30/E90 5G4 mm<sup>2</sup>**

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G4 mm<sup>2</sup> zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

