



Scheda tecnica del prodotto

52072 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK4



per moduli tipo bticino
 montabile, a BAK con bordo di protezione 4mm
 comprese 2 piastre di supporto
 colore: RAL 7032 grigio ghiaia
 fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
 altezza minima del pavimento: 83mm

Dati chiave

Unità di Base

Pezzo

disponibilità

Consegna per accordo

gruppo

282000

Unità di imballaggio

1

paese di origine

CH

numero tariffa doganale

7308.9000

Peso (g)

1170 g



Scheda tecnica del prodotto

52072 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK4

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

52072 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK4

Sistemi di prodotti



Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta

Plenum BAK4 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'insero della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Insero di alluminio, con telaio 304 x 304
- Coperchio in alluminio con altezza bordo 4 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x40.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.






Scheda tecnica del prodotto

52072 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK4




Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x40.



Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x50.

