



Systemübersicht

Flachkabel-System Power IP 5G6 mm² (IP66/68)



Dieses System mit 5G6 mm² wird durch den hohen IP Schutzgrad verwendet für Tunnelbau, Hoch- und Tiefbau, Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Events und Openairs.

Komponenten



48780/FRNC - Flachkabel power IP 5G6mm² HF GR

Flachkabel Woertz power IP 5x6.00mm² FR/LS0H lichtgrau 3LNPE



48781/65 - Einspeisdose FK power IP 5G6mm² IP65 5P

Einspeisdose 5P für Woertz-Flachkabel 5x6mm² mit Kabelverschraubung 13-18 mm



48785/L/68 - Anschlussdose FK power IP 5G6mm² IP68 5P

Anschlussdose 5P (4mm²) IP66/68 für Flachkabel IP 5G6mm²



48785/L/68/S - Anschlussdose FK power IP 5G6mm² IP68 5P Bef.

Anschlussdose 5P (4mm²) IP66/68 für Flachkabel IP 5G6mm² mit Befestigung



48785/S/SI - Abzweigdose FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1.5 Ø6-

Abzweigdose mit Befestigungslaschen und Sicherungsadapter IP66/68 für Flachkabel POWER IP 5G6mm² mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø6.0-15.0mm



48785/S/ST - Abzweigdose FK power IP 5G6mm² IP68 ST M20x1.5 Ø6-

Abzweigdose mit Befestigungslaschen und Steckeradapter IP66/68 für Flachkabel POWER IP 5G6mm² mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø6.0-15.0mm



48958 - Einspeis-/Verbindungsdose FK E90 5G6/4/2.5 mm² mit

Einspeis- / Verbindungsdose E90, zur Einspeisung (Rundkabel - Flachkabel) oder Verbindung (Flachkabel - Flachkabel) für Flachkabel 5G6/4/2.5 mm². Mit Schrumpfschlauch IP66/68 Unter Verwendung mit Adern Hülssen anwendbar auch mit Flachkabel 5G6 mm² ohne Funktionserhalt (Art.48780/FRNC)





Systemübersicht

Flachkabel-System Power IP 5G6 mm² (IP66/68)

	<p>48511/24 - Kabelendstück Endkappe m. Dichtmittel IP68 24/8 65mm</p> <p>Kabelendstück Schrumpf - Endabschlusskappe, Durchmesser 24mm nach Schrumpfung 8mm , Länge 65mm , schwarz. Innenseite mit Kleber und Dichtmasse beschichtet.</p>	
	<p>49978 - Kabelbride zu FK power IP 5G6mm²</p> <p>Kabelbride zum Aufschrauben</p>	
	<p>49935 - Trennschere bis 6 mm²</p> <p>Woertz Flachkabelschere bis 5x6 mm² (mit höherem Kraftaufwand bis 5x16 mm²)</p>	
	<p>49386 E90 - Steigleitungsbride E90</p> <p>Max. Bridebelastung: 50kg. Für Woertz Brandsicherheitsflachkabel: Woertz FE180 3G2.5 und 4 mm², Woertz FE180 5G2.5, 4 + 6 mm². Für Woertz Flachkabel: Woertz Technofil 5G2.5 + 1.5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² + 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali IP 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali 3/5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2.5 mm².</p>	
	<p>49960 - Flachkabelisolierpad</p> <p>Flachkabelisolierband Scotch 2210</p>	