



## Visión general del sistema

Sistema de cable plano Power IP 5G6 mm<sup>2</sup> (IP66/68)



Este sistema con 5G6 mm<sup>2</sup> se utiliza para la construcción de túneles, ingeniería civil, plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para eventos y al aire libre gracias a su alto grado de protección IP.

## Componentes

|  |   |   |
|--|---|---|
|    | <p><b>48780/FRNC - Cable plano de alimentación IP 5G6mm<sup>2</sup> HF GR</b><br/>Cable plano Woertz power IP 5x6,00mm<sup>2</sup> FR/LS0H gris claro 3LNPE</p>   |    |
|   | <p><b>48781/65 - Toma de corriente FK power IP 5G6mm<sup>2</sup> IP65 5P</b><br/>Caja de alimentación 5P para cable plano Woertz 5x6mm<sup>2</sup> con prensaestopas 13-18 mm</p>   |   |
|  | <p><b>48785/L/68 - Caja de conexiones FK power IP 5G6mm<sup>2</sup> IP68 5P</b><br/>Caja de conexiones 5P (4mm<sup>2</sup>) IP66/68 para cable plano IP 5G6mm<sup>2</sup></p>   |  |
|  | <p><b>48785/L/68/S - Caja de conexiones FK power IP 5G6mm<sup>2</sup> IP68 5P Bef.</b><br/>Caja de conexiones 5P (4mm<sup>2</sup>) IP66/68 para cable plano IP 5G6mm<sup>2</sup> con fijación</p>   |  |
|  | <p><b>48785/S/SI - Caja de conexiones FK power IP 5G6mm<sup>2</sup> IP68 SI M20x1,5 Ø6-</b><br/>Caja de empalme con terminales de fijación y adaptador de fusible IP66/68 para cable plano POWER IP 5G6mm<sup>2</sup> con 3 prensaestopas M20x1,5 Ø6,0-15,0mm</p>   |  |
|  | <p><b>48785/S/ST - Caja de conexiones FK power IP 5G6mm<sup>2</sup> IP68 ST M20x1,5</b><br/>Caja de conexiones con orejetas de fijación y adaptador de enchufe IP66/68 para cable plano POTENCIA IP 5G6mm<sup>2</sup> con 3 prensaestopas M20x1,5 Ø6,0-15,0mm</p>   |  |
|  | <p><b>48958 - Caja de alimentación/conexión FK E90 5G6/4/2,5 mm<sup>2</sup> con tubo</b><br/>Caja de alimentación / derivación E90, para alimentación ( cable redondo - cable plano) o conexión ( cable plano - cable plano) para cable plano 5G6/4/2,5 mm<sup>2</sup>. Con tubo termorretráctil IP66/68 También se puede utilizar con cable plano 5G6 mm<sup>2</sup> sin integridad funcional (Art.48780/FRNC)</p> |  |



## Visión general del sistema

Sistema de cable plano Power IP 5G6 mm<sup>2</sup> (IP66/68)



### 48511/24 - Tapa final del cable con sellador IP68 24/8 65mm

Pieza final del cable retráctil - tapa final, diámetro 24mm después de la contracción 8mm , longitud 65mm , negro. Interior recubierto con adhesivo y sellador.



### 49978 - Abrazadera de cable para FK power IP 5G6mm<sup>2</sup>

Abrazadera de cable para atornillar




### 49935 - Cizallas de corte de hasta 6 mm<sup>2</sup>

Cizalla para cables planos Woertz de hasta 5x6 mm<sup>2</sup> (con mayor fuerza hasta 5x16 mm<sup>2</sup>)



### 49386 E90 - Novia de la banda E90

Max. Carga de la trenza: 50 kg. Para el cable plano de seguridad contra incendios Woertz: Woertz FE180 3G2,5 y 4 mm<sup>2</sup>, Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm<sup>2</sup>. Para cables planos Woertz: Woertz Technofil 5G2.5 1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz power 5G2,5 mm<sup>2</sup>, Woertz Power IP 5G2,5 mm<sup>2</sup> 6 mm<sup>2</sup>, Woertz combi 5G2.5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz Dali IP 5G2,5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz Dali 3/5G2,5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz 5G4 mm<sup>2</sup>, Woertz 7G2,5 mm<sup>2</sup>.



### 49960 - Almohadilla aislante para cables planos

Cinta aislante para cables planos Scotch 2210

