



## Panoramica del sistema

Sistema di cavi piatti Power IP 5G6 mm<sup>2</sup> (IP66/68)



Questo sistema da 5G6 mm<sup>2</sup> viene utilizzato per la costruzione di gallerie, l'ingegneria civile, gli impianti industriali, le officine e le falegnamerie, nonché all'aperto per eventi e manifestazioni grazie al suo elevato grado di protezione IP.

## Componenti



### 48780/FRNC - Cavo piatto power 5G6mm<sup>2</sup> IP HF grigio

Cavo piatto Woertz power IP 5x6mm<sup>2</sup> FR/LS0H grigio chiaro 3LNPE



### 48781/65 - Scatola alimentaz. IP65 FK Power 6mm<sup>2</sup> 5P

Scatola di alimentazione 5P per cavo piatto Woertz 5x6mm<sup>2</sup> con pressacavo 13-18 mm



### 48785/L/68 - Scatola p. aliment. e derivazione

Scatola 5P(4mm<sup>2</sup>) IP66/68 per cavo piatto IP 5G6mm<sup>2</sup>



### 48785/L/68/S - Scatola raccordo con presa

Scatola 5P(4mm<sup>2</sup>) IP66/68 per cavo piatto IP 5G6mm<sup>2</sup> con fissaggio



### 48785/S/SI - Scatola di derivazione cavo piatto POWER IP 5G6 IP68 FUSE

Scatola di derivazione con ralinga di fissaggio e adattatore fusibile IP66/68 per cavo piatto POWER IP 5G6mm<sup>2</sup> con 3 pressacavi M20x1.5 Ø6.0-15.0mm



### 48785/S/ST - Scatola di derivazione cavo piatto POWER IP 5G6 IP68 Plug

Scatola di derivazione con ralinga di fissaggio e adattatore connessioni plug IP66/68 per cavo piatto POWER IP 5G6mm<sup>2</sup> con 3 pressacavi M20x1.5 Ø6.0-15.0mm



### 48958 - Scatola di alimentazione/connessione FK E90 5G6/4/2,5 mm<sup>2</sup> con

Scatola di alimentazione/giunzione E90, per l'alimentazione (cavo tondo - cavo piatto) o il collegamento (cavo piatto - cavo piatto) del cavo piatto 5G6/4/2,5 mm<sup>2</sup>. Con guaina termorestringente IP66/68Può essere utilizzato anche con cavo piatto 5G6 mm<sup>2</sup> senza integrità funzionale (Art.48780/FRNC)





## Panoramica del sistema

Sistema di cavi piatti Power IP 5G6 mm<sup>2</sup> (IP66/68)



### 48511/24 - Terminale cavo c. mastice IP68 24/8 65mm

Guaina termorestringente, diametro 24mm ,8mm dopo restringimento, lunghezza 65mm , nera.Lato interno con adesivo e prodotti a tenuta stagna.



### 49978 - Brida cavo power 5x6

Fermacavo da avvitare



### 49935 - Cesoie da taglio fino a 6 mm<sup>2</sup>

Cesoie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm<sup>2</sup> (con forza maggiore fino a 5x16 mm<sup>2</sup>)



### 49386 E90 - Serracavo per condotta verticale E90

Max. Carico della treccia: 50 kg. Per il cavo piatto di sicurezza antincendio Woertz: Woertz FE180 3G2,5 e 4 mm<sup>2</sup>, Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm<sup>2</sup>. Per i cavi piatti Woertz: Woertz Technofil 5G2.5 1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz power 5G2.5 mm<sup>2</sup>, Woertz Power IP 5G2.5 mm<sup>2</sup> 6 mm<sup>2</sup>, Woertz combi 5G2.5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz Dali IP 5G2,5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz Dali 3/5G2,5 mm<sup>2</sup> 2x1,5 mm<sup>2</sup>, Woertz 5G4 mm<sup>2</sup>, Woertz 7G2,5 mm<sup>2</sup>.



### 49960 - Nastro isolante p./cavo piatto

Scotch 2210

