




Brystningskanalsystem BRK 4670 200x115



Brystningsskinne 4670 200x115 mm. Med robust ankerskinne C30 for feste med spormutter. - Laget av galvanisert stålplate. Åpninger i fronten.



53127 - Kanalhylse ws BRK 4670/200x115

laget av galvanisert stålplate 1mm med ankerskinne 29x15x2mm inkl. tilkoblingsmateriale og jordledning
Farge: RAL 9010 ren hvit
Lengde: 2000mm



53138 - Kanalskall FnW BRK 4670/200x115

laget av galvanisert stålplate med ankerskinne 29x15x2mm inkl. tilkoblingsmateriale og jordledning
Farge: etter eget valg
Lengde: 2000mm



53510 - Tilkoblingsbrakett BRK rett tilkobling

for BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672



53511 - Rett kontakt BRK/MVE til PS

laget av galvanisert stål
for rett tilkobling BRK/MVE 4670 / 4675
med sekskantskruer av galvanisert stål M6x16, fjærskiver og glideklosser
for innsetting i profilskinne nr. 4383, type C30 eller kombiskinne



53531 - Tilkoblingsbrakett BRK IG 90°

Innvendig gjæring 90° til BRK 4670, 4671, 4183



53535 - Koblingsstykke BRK/MVE IG90° til PS

laget av galvanisert stål
til 90° innvendig gjæring BRK/MVE 4670 / 4675



53530 - BRK AG 90° tilkoblingsbrakett

Utvendig gjæring 90° for BRK 4670, 4671, 4183





Brystningskanalsystem BRK 4670 200x115

	53534 - Koblingsstykke BRK/MVE AG 90° til PS laget av galvanisert stål for 90° utvendig gjæring BRK/MVE 4670 / 4675	
	53533 - Tilkoblingsbrakett BRK IG135° Innvendig gjæring 135° for BRK 4670, 4671, 4183	
	53537 - Koblingsstykke BRK /MEK IG135° til AS laget av galvanisert stål for innvendig gjæring 135° BRK 4670	
	53532 - BRK AG135° koblingsbrakett Utvendig gjæring 135° for BRK 4670, 4671, 4183	
	53536 - Koblingsstykke AG135° BRK til AS laget av galvanisert stål for utvendig gjæring 135° BRK 4670	
	53135 - Koblingsbrakett på innsiden av BRK 90° flat tilkobling Flat gjæring innvendig 90° til BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672	
	53136 - Ekstern BRK 90° flat tilkobling Utvendig 90° flat gjæring for BRK 4670, 4671, 4183 og STK 4672	
	53009 - Koblingsstykke 90° flat tilkobling til PS laget av galvanisert stål for 90° flatkobling BRK/MVE 4670 / 4675	
	53244 - Skruelukk 162 FnW laget av galvanisert stålplate 2mm for BRK 4183 / 4670 inkludert 3x monteringsbraketter 53158 Farge: etter eget valg Lengde: 2000mm	
	53158 - Monteringsbrakett for lokk 162 for påskruingsdeksel av stålplate, inkludert M6-skrue med panhode	
	53257 - Pluggbart lokk 162 ws laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 6 strekkfjærer Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 2000mm Bredde: 200mm	



Brystningskanalsystem BRK 4670 200x115

	53263 - Innstikkbart deksel 162 FnW laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 6 strekkfjærer farge: farge etter eget valg lengde: 2000mm bredde: 200mm	
	53366 - Pluggbart lokk 162 ws laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 4 strekkfjærer Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 1000mm Bredde: 200mm	
	53371 - Innstikkbart deksel 162 FnW laget av galvanisert stålplate 1mm inkludert 4 strekkfjærer Farge: etter eget valg Lengde: 1000mm Bredde: 200mm	
	54306 - Strekkfjær i rustfritt stål til innstikkbart lokk	
	53441 - Endevegg ws BRK 4670/200x115 laget av galvanisert stålplate 1,5 mm med skruelukk Farge: RAL 9010 ren hvit	
	53442 - Endevegg FnW BRK 4670/200x115 laget av galvanisert stålplate 1,5 mm med skrubart lokk Farge: etter eget valg	
	53186 - Endevegg ws BRK 4671/200x115 laget av galvanisert stålplate 1,5 mm for innstikkbart lokk Farge: RAL 9010 ren hvit	
	53209 - Endevegg FnW BRK 4671/200x115 laget av galvanisert stålplate 1,5 mm med skrubart lokk Farge: etter eget valg	
	53747 - Blinddeksel ws BRK ø 47mm Tomt deksel Farge: RAL 9010 ren hvit	
	53764 - Blinddeksel ws BRK ø 64mm Tomt deksel Farge: RAL 9010 ren hvit	



Brystningskanalsystem BRK 4670 200x115

53748 - Blinddeksel FnW BRK ø 47mm

Farge på blinddeksel: etter ønske



53765 - Blinddeksel FnW BRK ø 64mm

Farge på blinddeksel: etter ønske



59014 - Avstandsutjevningsplate

pakke med 100 stk., assortert i tykkelsene 1, 2, 3, 5 og 10 mm



53570 - Kabelbinderplate STK for AS

laget av stålplate 1,5 mm, dimensjoner 170x60x19 mm med glidekloss og skrue for montering på ankerskinne 29x15x2 mm
farge: RAL 7032 pebble grey



53671 - Kabelbrett 60

laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1 mm lengde: 670 mm



59016 - Lydbarriere Ø 30x300mm

Mineralfiberflettede fletter pakket og komprimert med kryssende trådnnett
Pakkeenhet: 15 stk.



52048 - Monteringsplate med NIS-boks og skyvekloss

for BRK 4670/200x115 egnet for innstikkbart deksel Høyde: 93,5 mm / innbyggingsdybde: 99 mm



53943 - Monteringsplate med NIS-boks og skyvekloss

for BRK 4670/200x115 egnet for skruelukk Høyde: 91,5 mm / innbyggingsdybde: 97 mm



53955 - Monteringsplate med NIS-boks og skyvekloss

for BRK 4670/182x85 egnet for harpikslukk, BRK 4675/200x88 egnet for skruelukk, harpikslukk og push-in-lokk. Høyde: 59,5 mm / installasjonsdybde: 65 mm

