




## Produktdatenblatt

35330/2GR - Zugfederklemme DIN35 1.5mm<sup>2</sup> grau



Zugfederklemme mit 3 Anschlüssen Bezeichnungsmöglichkeit seitlich und in der Mitte mit Streifen, für Querverbindung versenkt

### Kenndaten

Eldas Nummer	158440037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718217531
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	7 g
Farbe	grau

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	58.7x5x31.2 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.31x0.20x1.23 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	10 A



## Produktdatenblatt

35330/2GR - Zugfederklemme DIN35 1.5mm<sup>2</sup> grau

Bemessungsspannung (V)	600 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	3
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	8 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	16 - 26 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,32 inch



## Produktdatenblatt

35330/2GR - Zugfederklemme DIN35 1.5mm<sup>2</sup> grau

### Produktzubehör



#### **Bezeichnungskarte\_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm**

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



#### **35455/09BS - Bezeichnungstreifen 9x240mm**

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



#### **35455/59T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 5x9mm**

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau



#### **35331/2 - Trenn-Abschlusswand grau 58.7x35.7mm**

Trenn- und Abschlusswand zu Zugfederklemmen mit 3 Anschlüssen




#### **35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35**

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm<sup>2</sup>



#### **35425/05 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau**

Querverbindungs-Rechen isoliert, grau, zu Zugfederklemmen 5mm



#### **35425/05BR - Brücke zu Querverbindungsrechen grau**

Brücke isoliert, passend zu 3542505 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm



#### **35435/302 - Einführungstrichter zu 0.2mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm<sup>2</sup> Streifen zu 10 Stück, trennbar



#### **35435/305 - Einführungstrichter zu 0.5mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm<sup>2</sup> Streifen zu 10 Stück, trennbar



#### **35435/310 - Einführungstrichter zu 1mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm<sup>2</sup> Streifen zu 10 Stück, trennbar



## Produktdatenblatt

35330/2GR - Zugfederklemme DIN35 1.5mm<sup>2</sup> grau

### Produktsysteme

---



#### Zugfederklemmen mit drei Anschlüssen DIN 35

Diverse Zugfederklemmen mit drei Anschlüssen.

