Ficha técnica del producto

35330/2GR - Borne de tensión DIN35 1,5mm² gris



Pinza tensora con 3 conexiones Posibilidad de marcado en el lateral y en el centro con tiras, empotradas para conexión transversal

Datos clave	
El número de Elda	158440037
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718217531
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	7 g
Color	gris
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	58.7x5x31.2 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.31x0.20x1.23 inch
Sección del conductor (mm²)	0,2 - 1,5 mm²
Corriente nominal (A)	10 A

Ficha técnica del producto

35330/2GR - Borne de tensión DIN35 1,5mm² gris

Tensión nominal (V)	600 V
Tipo de conexión	Abrazadera de muelle
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	3
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm²)	1,5 mm²
Longitud de pelado del conductor (mm)	8 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	16 AWG
Sección del conductor (AWG)	16 - 26 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,32 inch

Ficha técnica del producto

35330/2GR - Borne de tensión DIN35 1,5mm² gris

Accesorios de productos

Bezeichnungskarte_5x9mm - Tarjeta de designación 5x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.

35455/09BS - Tiras de marcado 9x240mm

Contenido de venta con 25 tiras por caja

35455/59T - Adaptador de designación para terminal de resorte 5x9mm

Adaptador de marcado de poliamida 6/6 gris

35331/2 - Pared divisoria gris 58,7x35,7mm

Pared de separación y terminación para bornes de conexión por resorte con 3 conexiones

35445 - Pieza final para terminales de resorte DIN35

de poliamida 66, grisDimensiones: 8x45,2x23,5mm para terminales de resorte de 1,5 a 16mm 2



35425/05 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris

Rastrillo de conexión transversal aislado, gris, para terminales de resorte de tensión 5mm



35425/05BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión gris

Puente aislado, apto para 3542505 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm

35435/302 - Embudo de inserción al conductor de 0,2mm2

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables

35435/305 - Embudo de inserción al conductor de 0,5mm2

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables

35435/310 - Embudo de entrada al conductor de 1mm2

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables

Ficha técnica del producto

35330/2GR - Borne de tensión DIN35 1,5mm² gris

Sistemas de productos



Terminales de abrazadera de tensión con tres conexiones DIN 35

Varios terminales de resorte con tres conexiones.