




Scheda tecnica del prodotto

51615 - Coperchio Al BAK4 DAK8825 KM



in alluminio pressofuso con altezza del bordo di 4 mm e 2 fori per le canaline portacavi

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718229091
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
Peso (g)	840 g



Scheda tecnica del prodotto

51615 - Coperchio Al BAK4 DAK8825 KM


Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


51615 - Coperchio Al BAK4 DAK8825 KM

Sistemi di prodotti



DAK 8825 280x280 quadrato con custodia incorporata

Sistema a pavimento sopraelevato DAK 8825 280x280 quadrato con alloggiamento incorporato.



DAK 8825 280x280 quadrato con vassoio di installazione

Sistema di pavimento sopraelevato DAK 8825 280x280 quadrato con vassoio di installazione.



Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta

Plenum BAK4 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.




L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'inserito della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Inserto di alluminio, con telaio 304 x 304
- Coperchio in alluminio con altezza bordo 4 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40


Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x40.






Scheda tecnica del prodotto

51615 - Coperchio Al BAK4 DAK8825 KM




Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.




Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x30.




Scatola di derivazione a pavimento BAK4 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x40.



Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x50.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x30.

