



Scheda tecnica del prodotto

49701P - Scatola di giunzione FK potenza 5G2,5 mm²



Scatola di giunzione 5G2,5 mm² per l'alimentazione o la derivazione con connessione a vite

Dati chiave	
Eldas numero	150776037
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718218880
gruppo	170000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	60 g
Colore	grigio
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,33 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	53x41x39 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2,09x1,61x1,54 inch



Scheda tecnica del prodotto

49701P - Scatola di giunzione FK potenza 5G2,5 mm²

Grado di protezione	IP20D
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm ²)	5x2,5 mm ²
Ingombro conduttore (mm)	3,75 mm
Pressacavo (mm)	12 mm
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	24(2,5 mm ²) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	690 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, grigio
Materiale alloggiamento	Poliammide, grigio chiaro
Materiale cofano	Policarbonato, trasparente
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49701P - Scatola di giunzione FK potenza 5G2,5 mm²

Accessori per i prodotti



49738P - Corsore con alette per FK power 5G2,5 mm²


Cursore per scatole di derivazione



Scheda tecnica del prodotto

49701P - Scatola di giunzione FK potenza 5G2,5 mm²

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Power 5G2,5 mm²

Le nostre soluzioni per ogni luogo. Che si tratti di uffici, supermercati, centri commerciali, esposizioni, industrie o installazioni temporanee come parcheggi e stazioni ferroviarie, il nostro sistema si adatta in modo flessibile a qualsiasi ambiente. Provate l'alimentazione affidabile ai massimi livelli.

