



Produktdatenblatt

48655/02 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20.5



Brandsicherheitsdose IP66/IP68, 2-Schrauben-Kontaktierung zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5G4 mm², längs abgehend, inkl. 1 x Kabelverschraubungen M25x1.5, mit einem Klemmbereich von Ø 16-20.5 mm.

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718269981
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	780,1 g
Farbe	orange
Technische Daten	
Brandlast (KWh)	1,91 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	185x65x70 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung



Produktdatenblatt

48655/02 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20.5


Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	5x2,5 mm ²
Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 16.0 mm - 20.5 mm
Kabeldurchführung (mm)	16.0 -25.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	32(4mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



Produktdatenblatt

48655/02 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20.5

Produktzubehör



48254 - Halteblech zu Anschlussdose (48253/48453)

Halteblech für Anschlussdose 48253/48453



Produktdatenblatt

48655/02 - Anschlussdose FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20.5

Produktsysteme



FE180 E30/E90 5G4 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G4 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

