



48655/02 - Aansluitdoos FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20,5



Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 5G4 mm², uitgaand in de lengterichting, incl. 1 x kabelwartels M25x1,5, met een klembereik van Ø 16-20,5 mm.

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718269981
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	780,1 g
Kleur	oranje

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	1,91 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	185x65x70 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering




48655/02 - Aansluitdoos FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20,5

Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x2,5 mm ²
Schroefdraad wartel	mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 16.0 mm - 20.5 mm
Wartel (mm)	16.0 -25.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	32 (4mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, oranje
Materiaal behuizing	Polyamide, oranje
Materiaal motorkap	Polyamide, oranje



48655/02 - Aansluitdoos FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20,5



48254 - Bevestigingsplaat voor aansluitdoos (48253/48453)

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48253/48453



48655/02 - Aansluitdoos FK E90 5G4 mm² M25 Ø 16-20,5



FE180 E30/E90 5G4 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G4 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

