



Produktdatenblatt

48753 - Anschlussdose FK E90 5G6 M20 Ø8-15



Brandsicherheitsdose IP66/IP68, 2-Schrauben-Kontaktierung zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5G6 mm², längs abgehend, inkl. 2 x Kabelverschraubungen M20x1.5, mit einem Klemmbereich von jeweils Ø 8-11 mm und Ø 11-15 mm

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9050
Gewicht (g)	778,3 g
Farbe	orange

Technische Daten

Brandlast (KWh)	1.91 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	185x65x70 mm
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig

**Produktdatenblatt**

48753 - Anschlussdose FK E90 5G6 M20 Ø8-15

Kontaktierungsart	Schraubklemme
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	32(4mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



Produktdatenblatt

48753 - Anschlussdose FK E90 5G6 M20 Ø8-15

Produktzubehör



Produktdatenblatt

48753 - Anschlussdose FK E90 5G6 M20 Ø8-15

Produktsysteme



FE180 E30/E90 5G6 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G6 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

