



## 48753 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 Ø8-15



Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor krachtstroom 5G6 mm<sup>2</sup>, uitgaand in de lengterichting, incl. 2 x kabelwartels M20x1,5, met klembereik van Ø 8-11 mm resp. Ø 11-15 mm

### Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	0170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9050
Gewicht (g)	778,3 g
Kleur	oranje

### Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	1.91 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	185x65x70 mm
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool



## 48753 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 Ø8-15

Type contact	Schroefaansluiting
Nominale stroom zware stroom deel (A)	32 (4mm <sup>2</sup> ) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, oranje
Materiaal behuizing	Polyamide, oranje
Materiaal motorkap	Polyamide, oranje



48753 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 Ø8-15



48753 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 Ø8-15



**FE180 E30/E90 5G6 mm<sup>2</sup>**

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G6 mm<sup>2</sup> voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

