



Produktdatenblatt

2864 - Schutzleiterklemme blank, 35 mm², M8x8 mm



Schutzleiterklemme Ausführung Ex, zum Aufschrauben Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten

Eldas Nummer	156821057
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718204050
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	87 g
Farbe	kupferblank

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	max. 68x18 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	max. 2.68x0.71 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	35 mm ²
Anschlussart	Spezialklemme

**Produktdatenblatt**2864 - Schutzleiterklemme blank, 35 mm², M8x8 mm

Anzahl Klemmstellen	1
---------------------	---

Anzahl Etagen	1
---------------	---

Anzahl Potentiale	1
-------------------	---

Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M16
--------------------------------------	-----

Nennquerschnitt (mm ²)	35 mm ²
------------------------------------	--------------------

Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2x35 mm
---------------------------------------	---------

Bemessungsdaten nach UL 1059	
-------------------------------------	--

Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
-----------------------	-------

Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 2 AWG
-------------------------	-----------



Produktdatenblatt

2864 - Schutzleiterklemme blank, 35 mm², M8x8 mm

Produktzubehör



6300EXEZ - Guss-Abzweigdose, 210x210x102 mm

IP65, EXE, feuerverzinkt, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2864, 35 mm²



6300EXE - Guss-Abzweigdose, 210x210x102 mm

IP65, EXE, grau lackiert, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2864, 35 mm²



Produktdatenblatt

2864 - Schutzleiterklemme blank, 35 mm², M8x8 mm

Produktsysteme



Guss - Abzweigdosen mit Explosionsschutz



- IP65 und IP64 International Protection
 - Gehäuse aus Grauguss, feuerverzinkt oder grau lackiert
 - mit inneren Schutzleiterklemmen in drei Versionen Nr. 2860, 4 mm² / Nr. 28601, 6 mm² / 2864, 35 mm²
 - strahlwassersicher
 - für Gewinde jeglicher Art
 - für den Einbau von Klemmen und Steatit- Klemmrings Einsätzen
- 3P+N+PE Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. I - III
Unsere Abzweigdosen sind erhältlich mit **so vielen Gewinden wie sie wünschen** in den Grössen M16, M20, M25, M32, M40 oder M50. Bitte geben Sie Ihre Wünsche bei der Bestellung an!



Blanke Schutzleiterklemmen zum Aufschrauben



Diverse blanke Schutzleiterklemmen zum Aufschrauben.
