




48103/L1/3C1/S - Snelaansluitdoos FK DALI 3G Bus (3P, C1)



Uitgangscontactdoos met snelaansluiting IP20/IP40, met 3-polige contactdoos, code 1, toewijzing L-N-PE, 250V, 20A, voor vlakke kabel art. 48280.

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150700507
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718278860
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	5
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	190 g
Kleur	violet
Codering stekkerverbinding	Code 1

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Afmetingen LxBxH (mm)	113x61x36 mm
Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten)



48103/L1/3C1/S - Snelaansluitdoos FK DALI 3G Bus (3P, C1)


Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	3 polen
Nominale stroom zware stroom deel (A)	20 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	halogeenvrij



48103/L1/3C1/S - Snelaansluitdoos FK DALI 3G Bus (3P, C1)



48103/L1/3C1/S - Snelaansluitdoos FK DALI 3G Bus (3P, C1)



Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Snelverbindingsbox serie 48103 DALI 3G

Snelaansluitdozen serie 48103 Dali voor vlakke kabel Dali 3G2,5 2x1,5mm²

De schroefloze snelverbindingsdoos maakt een nog eenvoudigere en veiligere installatie mogelijk in vergelijking met bestaande verbindingssystemen. Installatie zonder gereedschap (installatiefouten door kabelgeometrie onmogelijk), aansluiting in de lengterichting, gebruik zelfs in smalle kanalen, benodigde tijd voor installatie minder dan 1 minuut, geïntegreerde bevestiging voor plafond- of wandinstallaties.

