



48253/02 - Aansluitdoos FK E90 3G2.5 M20 Ø 8-11



Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G2,5 mm², in de lengte uitgaand, incl. 1 x kabelwartel M20x1,5, met een klembereik van Ø 8-11 mm

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718269837
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	389,83 g
Kleur	oranje

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	1,15 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	137x50x49 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	5.39x1.97x1.93 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering




48253/02 - Aansluitdoos FK E90 3G2.5 M20 Ø 8-11

Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	3 polen
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	3x2.5 mm²
Schroefdraad wartel	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 8.0 mm - 11.0 mm
Wartel (mm)	8.0-11.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, oranje
Materiaal behuizing	Polyamide, oranje
Materiaal motorkap	Polyamide, oranje



48253/02 - Aansluitdoos FK E90 3G2.5 M20 Ø 8-11



48254 - Bevestigingsplaat voor aansluitdoos (48253/48453)

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48253/48453



48253/02 - Aansluitdoos FK E90 3G2.5 M20 Ø 8-11



FE180 E30/E90 3G2,5 mm²



Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G2,5 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.