



Produktdatenblatt

49341/2M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm² 2 m HF SW



Anschlussleitung, halogenfrei, 2 Meter, HF Vorkonfekt mit 1x Stecker 2-polig, Code 3, schwarz

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718270161
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4229
Gewicht (g)	55.5 g
Farbe	schwarz
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Stecker
Codierung Steckverbindung	Code 3
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	2000 x 14.8 x 11.8 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	79 x 0.58 x 0.49 inch
Schutzart	IP20



Produktdatenblatt

49341/2M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm² 2 m HF SW

Anzahl Pole	2 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm ²)	2x0.5 mm ²
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	3 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	50 V
Kabellänge (m)	2 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Brandverhaltensklasse	Dca s1 d2 a1
BUS-Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
BUS-Kupferleiter	Kupfer Draht 0.8 mm
BUS-Aderisolation	Polyethylen
BUS-Aderfarben	Weiss, Blau
BUS-Schirm	Aluminiumfolie
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Grau
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
BUS-Bemessungsspannung (V)	50 V
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2



Produktdatenblatt

49341/2M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm² 2 m HF SW

Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49341/2M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm² 2 m HF SW

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49341/2M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm² 2 m HF SW

Produktsysteme

	Steckverbindungen für BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3) BUS Steckverbindungen Code Woertz, Code KNX, Code 3.	
	BUS/Code 3/Code Woertz/KNX Stecker und Verbindungsleitungen passend zum Flachkabelsystem Passende BUS Stecker und Verbindungsleitungen für folgende Systeme: • Data 2x1.5 mm² • Combi 5G2.5 mm² • Combi 5G2.5 mm² KNX • Dali 3G2.5 + 2x1.5 mm² • Dali 5G2.5 + 2x1.5 mm²	
	M + M/F BUS null	