



Ficha técnica del producto

49701 - Caja de conexiones 5P para FK combi



para la alimentación o derivación con conexión de tornillo sólo para corriente pesada.

Datos clave	
El número de Elda	150775037
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718199257
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	55 g
Color	gris
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,33 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	58x41x39 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2,28x1,61x1,54 inch



Ficha técnica del producto

49701 - Caja de conexiones 5P para FK combi

Clase de protección	IP20
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm²)	5x2,5 mm²
Espacio de montaje de la escalera (mm)	3,75 mm
Prensaestopas (mm)	12 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	24(2,5mm²) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	690 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, Morado
Carcasa de material	Poliamida, gris claro
Material del capó	Policarbonato, transparente
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm



Ficha técnica del producto

49701 - Caja de conexiones 5P para FK combi

Accesorios de productos



49738 - Deslizador con pestañas para FK combi / DALI


Desplazamiento a cajas de conexión



Ficha técnica del producto


49701 - Caja de conexiones 5P para FK combi

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Control inteligente de edificios en un sistema flexible. Para edificios de oficinas y públicos, edificios industriales, hoteles y edificios modulares modernos. Experimente el futuro de la automatización de edificios con nuestra innovadora solución.



Sistema de cable plano Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y la línea de bus Dali en una sola aplicación de cable. Es la base para el control descentralizado de la iluminación.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles, pero también las construcciones modulares con un alto grado de prefabricación.



Sistema de cable plano Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Este sistema flexible es la base para la automatización descentralizada de edificios y combina la corriente eléctrica y la línea de datos del bus en una sola aplicación de cable.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles o incluso los edificios modulares con un alto grado de prefabricación para su rápida instalación.

