



49701 - Aansluitdoos 5P voor FK combi



voor voeding of aftakking met schroefaansluiting, alleen voor zware stroom.

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150775037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718199257
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	55 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,33 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	58x41x39 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2,28x1,61x1,54 inch



49701 - Aansluitdoos 5P voor FK combi

Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	5x2,5 mm²
Montageruimte ladder (mm)	3,75 mm
Wartel (mm)	12 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, Purper
Materiaal behuizing	Polyamide, lichtgrijs
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,7 Nm



49701 - Aansluitdoos 5P voor FK combi




49738 - Schuifregelaar met lipjes voor FK combi / DALI

Schuif naar aansluitdozen




49701 - Aansluitdoos 5P voor FK combi



Plat kabelsysteem Combi 5G2,5 2x1,5 mm²

Intelligente gebouwbesturing in een flexibel systeem. Krachtstroom- en busdatalijn gecombineerd voor maximale efficiëntie. Voor kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels en moderne modulaire gebouwen. Ervaar de toekomst van gebouwautomatisering met onze innovatieve oplossing.



Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Plat kabelsysteem Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Dit flexibele systeem is de basis voor gedecentraliseerde gebouwautomatisering en combineert krachtstroom en busdatalijn in één kabeltoepassing.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels of ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage voor snelle installatie.

