



Produktdatenblatt

49607 - Flachkabel 5G25 PVC GR ÖLFEST UV



Flachkabel Woertz 5x25mm 2 PVC (ölfest) lichtgrau 3LNPE

Kenndaten	
Eldas Nummer	113389780
Einheit	Meter
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718275098
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	-
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	854449
Gewicht (g)	1700 g
Kupfergewicht (g)	1200 g
Technische Daten	
Aufbau (mm²)	5x25 mm²
Abmessung BxH (mm)	48.5x11.6 mm
Halogenfrei	Nein
Kabeltyp	PVC Flachkabel



Produktdatenblatt

49607 - Flachkabel 5G25 PVC GR ÖLFEST UV

Internationale Bezeichnung	N1VV5H2-K
Brandverhaltensklasse	Eca
Leiterquerschnitt (mm²)	25 mm²
Kupferleiter	blank, feindrähtig KL5 EN60228
Leiterwiderstand (ohm/km)	0,78 ohm/km
Aderisolation	PVC
Aderfarben	braun,blau,grün/gelb,schwarz,grau
Mantelisolation	PVC Oelfest
Mantel Farbe	Lichtgrau
Ölbeständigkeit	EN 50363
Wetterbeständigkeit	Gut / UV Beständig
Minimaler Biegeradius	6xH
Betriebstemperatur (°C)	-25 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Bemessungsspannung (VAC)	600/1000 VAC
Prüfspannung	4 kV/50Hz
Brandlast (kWh/m)	2,95
Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2



Produktdatenblatt

49607 - Flachkabel 5G25 PVC GR ÖLFEST UV

Produktzubehör



49630 - Kabelendstück zu FK 5G16mm²/5G25mm² IP65

Kabelendstück für Flachkabel 5G16mm²/5G25mm²




49634 - Kabelbride zu FK 5G16mm²/5G25mm²

Kabelbride aus Stahl verzinkt



49387 E90 - Steigleitungsbride E90

Max. Bridebelastung: 50kg. Für Woertz Brandsicherheitsflachkabel: Woertz FE180 5G16mm² und 5G25mm². Für Woertz Flachkabel: Woertz power 5G16mm² und 5G25mm².



49632 - Flachkabelisolierband

Flachkabelisolierband Scotch VM



49937 - Woertz Flachkabel Hebelschneider ab 10mm²

Hebelschneider für Flachkabel ab 10 mm²



49648 - Kabelbride J-förmig zur Wandbefestigung

Kabelbride zur Wandbefestigung mit nur 1 Bohrloch für Flachkabel 5G16mm²/5G25mm² aus rostfreiem Stahl. Deckenbefestigung möglich mit Verschlusselement



Produktdatenblatt

49607 - Flachkabel 5G25 PVC GR ÖLFEST UV

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G25 mm² (IP65)

Ideal für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Hallen, Messen und E-Mobility.
Robust, wetterfest und leistungsstark - perfekt für temporäre oder permanente Stromversorgung.

