



Ficha técnica del producto

49607 - Cable plano 5G25 PVC GR OILPROOF UV



Cable plano Woertz 5x25mm 2 PVC (resistente al aceite) gris claro 3LNPE

Datos clave

El número de Elda	113389780
Unidad	Metro
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718275098
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	-
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	854449
Peso (g)	1700 g
Peso del cobre (g)	1200 g

Datos técnicos

Estructura (mm ²)	5x25 mm ²
Dimensión ancho x alto (mm)	48.5x11.6 mm
Sin halógenos	No
Tipo de cable	Cable plano de PVC



Ficha técnica del producto

49607 - Cable plano 5G25 PVC GR OILPROOF UV

Designación internacional	N1VV5H2-K
Clase de comportamiento del fuego	Eca
Sección del conductor (mm ²)	25 mm ²
Conductor de cobre	desnudo, flexible KL5 EN60228
Resistencia del conductor (ohm/km)	0,78 ohm/km
Aislamiento del núcleo	PVC
Colores básicos	marrón, azul, verde/amarillo, negro, gris
Aislamiento de la funda	PVC resistente al aceite
Color del pelaje	Gris claro
Resistencia al aceite	EN 50363
Resistencia a la intemperie	Buena / resistente a los rayos UV
Radio mínimo de curvatura	6xH
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 70 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Tensión nominal (VAC)	600/1000 VAC
Tensión de prueba	4 kV/50Hz
Carga de fuego (kWh/m)	2,95
Ignífugo según	IEC/EN60332-1-2



Ficha técnica del producto

49607 - Cable plano 5G25 PVC GR OILPROOF UV

Accesorios de productos



49630 - Terminal de cable para FK 5G16mm²/5G25mm² IP65

Pieza final para cable plano 5G16mm²/5G25mm²



49634 - Abrazadera de cable para FK 5G16mm²/5G25mm²

Abrazadera de cable de acero galvanizado



49387 E90 - Novia de la banda E90

Max. Carga de la trenza: 50 kg. Para el cable plano de seguridad contra incendios Woertz: Woertz FE180 5G16mm² y 5G25mm². Para cable plano Woertz: Woertz power 5G16mm² y 5G25mm².



49632 - Cinta aislante para cables planos

Cinta aislante para cables planos Scotch VM



49937 - Cortador de palanca de cable plano Woertz a partir de 10mm²

Cortador de palanca para cable plano a partir de 10 mm²



49648 - Abrazadera de cable en forma de J para montaje en pared

Pinza sujetacables para montaje en pared con sólo 1 taladro para cable plano 5G16mm²/5G25mm² de acero inoxidable. Posibilidad de montaje en techo con elemento de bloqueo



Ficha técnica del producto

49607 - Cable plano 5G25 PVC GR OILPROOF UV

Sistemas de productos

Sistema de cable plano Power 5G25 mm² (IP65)



Ideal para edificios temporales, oficinas, túneles, pabellones, ferias y movilidad eléctrica. Robustos, resistentes a la intemperie y potentes: perfectos para el suministro eléctrico temporal o permanente.



Sistema de cable plano Power 5G25 mm² (IP65)



Sistema de cable plano Power 5G25 mm² (IP65)

