Fiche produit

49607 - Câble plat 5G25 PVC gris (oil UV res)

Câble plat Woertz 5x25mm 2 PVC(résistant aux huiles) gris clair 3LNPE

Données caractéristiques	
Eldas numero	113389780
Unité de base	Mètre
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718275098
groupe	170000
Unité d'emballage	-
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	854449
Poids (g)	1700 g
Poids du cuivre (g)	1200 g
Données techniques	
Construction (mm²)	5x25 mm²
Dimensions largeur x hauteur (mm)	48.5x11.6 mm
sans halogène	Non
Type de câble	Câble plat en PVC

Fiche produit

49607 - Câble plat 5G25 PVC gris (oil UV res)

Désignation internationale	N1VV5H2-K
Classe de réaction au feu	Eca
Section (mm²)	25 mm²
Conducteurs en cuivre	nu, fils fins KL5 EN60228
Résistance du conducteur (ohm/km)	0,78 ohm/km
Isolation des conducteurs	PVC
Couleurs des conducteurs	marron,bleu,vert/jaune,noir,gris
Gaine	PVC résistant à l'huile
Couleur de la gaine	Gris clair
Résistance aux huile	EN 50363
Résistance aux intempéries	Bon / Résistant aux UV
Rayon de courbure minimal	6xH
Température de fonctionnement (°C)	-25 à 70 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Tensione assigné (VAC)	600/1000 VAC
Tension d'essai	4 kV/50Hz
Charge d'incendie (kWh/m)	2,95
Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2

Fiche produit

49607 - Câble plat 5G25 PVC gris (oil UV res)

Accessoires pour les produits

49630 - Pièce d'extrémité CP 5G16mm²/5G25mm² IP65

Embout de câble pour câble plat 5G16mm ²/5G25mm ²

49634 - Bride CP 5G16mm²/5G25mm²

en acier galvanisé

49387 E90 - Bride auto-bloquante E90

Charge max. Charge de la bride : 50kg. Pour les câbles plats de sécurité incendie Woertz : Woertz FE180 5G16mm² et 5G25mm². Pour les câbles plats Woertz : Woertz power 5G16mm² et 5G25mm².



49632 - Ruban isolant pour câble plat

Scotch VM

49937 - Cisailles pour câbles plats Woertz à partir de 10 mm²

Cisailles à levier pour câbles plats à partir de 10 mm²

49648 - Bride de câble en forme de J pour fixation murale

Bride de câble pour fixation murale avec 1 seul trou de fixation pour câble plat 5G16mm²/5G25mm² en acier inoxydable. Fixation au plafond possible avec élément de fermeture

Fiche produit

49607 - Câble plat 5G25 PVC gris (oil UV res)

Systèmes de produits

Système de câble plat Power 5G25 mm² (IP65)

Idéal pour les constructions provisoires, les bureaux, les tunnels, les halls, les foires et l'e-mobilité. Robuste, résistant aux intempéries et puissant - parfait pour une alimentation électrique temporaire ou permanente.

Système de câble plat Power 5G25 mm² (IP65)

Système de câble plat Power 5G25 mm² (IP65)