



Scheda tecnica del prodotto

49607 - Cavo piatto 5G25 PVC grigio(oil UV res)



Cavo piatto Woertz 5x25mm 2 PVC(resistente all'olio) grigio chiaro 3LNPE

Dati chiave	
Eldas numero	113389780
Unità di Base	Metri
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718275098
gruppo	170000
Unità di imballaggio	-
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	854449
Peso (g)	1700 g
Peso del rame (g)	1200 g
Dati tecnici	
Costruzione (mm²)	5x25 mm²
Dimensioni larghezza x altezza (mm)	48.5x11.6 mm
senza alogeni	No
Tipo di cavo	Cavo piatto in PVC



Scheda tecnica del prodotto

49607 - Cavo piatto 5G25 PVC grigio(oil UV res)

Denominazione internazionale	N1VV5H2-K
Classe di reazione al fuoco	Eca
Sezione (mm²)	25 mm²
Conduttori in rame	nudo, flessibile KL5 EN60228
Resistenza del conduttore (ohm/km)	0,78 ohm/km
Isolamento dei conduttori	PVC
Colori dei fili	marrone, blu, verde/giallo, nero, grigio
Guaina isolamento	PVC resistente all'olio
Colore della guaina	Grigio chiaro
Resistenza all'olio	EN 50363
Resistenza agli agenti atmosferici	Buono / resistente ai raggi UV
Raggio di curvatura minimo	6xH
Temperatura di esercizio (°C)	-da 25 a 70 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Tensione nominale (VAC)	600/1000 VAC
Tensione di prova	4 kV/50Hz
Carico di fuoco (kWh/m)	2,95
Ritardante di fiamma secondo	IEC/EN60332-1-2



Scheda tecnica del prodotto

49607 - Cavo piatto 5G25 PVC grigio(oil UV res)

Accessori per i prodotti



49630 - Terminale cavo i 5G16mm²/5G25mm²

Terminale per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm²



49634 - Brida cavo 5G16mm²/5G25mm²

Morsetto per cavi in acciaio galvanizzato



49387 E90 - Serracavo per conduttura verticale E90

Max. Carico della treccia: 50 kg. Per il cavo piatto di sicurezza antincendio Woertz: Woertz FE180 5G16mm² e 5G25mm². Per il cavo piatto Woertz: Woertz power 5G16mm² e 5G25mm².



49632 - Nastro isolante p./cavo piatto

Scotch VM



49937 - Woertz Taglierina a leva per cavi piatti da 10mm²

Taglierina a leva per cavi piatti a partire da 10 mm²



49648 - Morsetto per cavi a forma di J per il montaggio a parete

Morsetto per il montaggio a parete con un solo foro per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² in acciaio inox. Possibilità di montaggio a soffitto con elemento di bloccaggio



Scheda tecnica del prodotto

49607 - Cavo piatto 5G25 PVC grigio(oil UV res)

Sistemi di prodotti

Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)



Ideale per edifici temporanei, uffici, gallerie, padiglioni, fiere e mobilità elettrica. Robusto, resistente alle intemperie e potente: perfetto per l'alimentazione temporanea o permanente.



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)

