



49607 - Platte kabel 5G25 PVC GR OLIEBESTENDIG UV



Platte kabel Woertz 5x25mm 2 PVC (oliebestendig) lichtgrijs 3LNPE

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	113389780
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718275098
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	-
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	854449
Gewicht (g)	1700 g
Koper gewicht (g)	1200 g
Technische gegevens	
Structuur (mm²)	5x25 mm²
Afmeting BxH (mm)	48.5x11.6 mm
Halogeenvrij	Geen
Type kabel	Platte PVC-kabel



49607 - Platte kabel 5G25 PVC GR OLIEBESTENDIG UV

Internationale benaming	N1VV5H2-K
Klasse brandgedrag	Eca
Doorsnede geleider (mm²)	25 mm²
Koperen geleider	kaal, flexibel KL5 EN60228
Geleiderweerstand (ohm/km)	0,78 ohm/km
Kernisolatie	PVC
Kernkleuren	bruin, blauw, groen/geel, zwart, grijs
Mantelisolatie	PVC oliebestendig
Kleur vacht	Lichtgrijs
Weerstand tegen olie	EN 50363
Weerbestendigheid	Goed / UV-bestendig
Minimale buigradius	6xH
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 tot 70 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Nominale spanning (VAC)	600/1000 VAC
Testspanning	4 kV/50Hz
Vuurbelasting (kWh/m)	2,95
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2



49607 - Platte kabel 5G25 PVC GR OLIEBESTENDIG UV



49630 - Kabeleindstuk voor FK 5G16mm²/5G25mm² IP65

Kabeleindstuk voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm²



49634 - Kabelklem voor FK 5G16mm²/5G25mm²

Gegalvaniseerde stalen kabelklem



49387 E90 - E90 stijgbuis bruid

Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm² en 5G25mm². Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm² en 5G25mm².



49632 - Isolatietape voor platte kabel

Isolatietape voor platte kabels Scotch VM



49937 - Woertz platte kabelschaar vanaf 10mm²

Hefboomsnijder voor platte kabel vanaf 10 mm²



49648 - J-vormige kabelklem voor wandmontage

Kabelklem voor wandmontage met slechts 1 boorgat voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² gemaakt van roestvrij staal. Plafondbevestiging mogelijk met vergrendelelement



49607 - Platte kabel 5G25 PVC GR OLIEBESTENDIG UV

Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Ideaal voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, hallen, beurzen en e-mobiliteit. Robuust, weerbestendig en krachtig - perfect voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening.



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)

