Produktdatenblatt

48510/07 - Kabelendstück zu COMBI/DALI 5G+Bus IP68

Kabelendstück IP68 für Flachkabel COMBI und DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm²

Kenndaten	
Eldas Nummer	120900607
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718250910
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	4
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	392590
Gewicht (g)	14 g
Farbe	transparent
Codierung Steckverbindung	Code 1 + Code 4
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	66x43x26 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.60x1.69x1.02 inch
Schutzart	IP68

Produktdatenblatt

48510/07 - Kabelendstück zu COMBI/DALI 5G+Bus IP68

Material	Polycarbonat
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C

Produktdatenblatt

48510/07 - Kabelendstück zu COMBI/DALI 5G+Bus IP68

Produktzubehör



49864/FRNC - Flachkabel DALI IP 5G2.5mm²+2x1.5mm² FR/LS0H

Woertz Dali IP 5x2.5mm²+2x1.5mm², halogenfrei, FR/LS0H, lichtgrau, 3LNPE, B2ca s1 d0 a1

Produktdatenblatt

48510/07 - Kabelendstück zu COMBI/DALI 5G+Bus IP68

Produktsysteme

Kabelendstücke

Kabelendstücke für Flachkabel



Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm² (KNX)

Dieses flexible System ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation und kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer einzigen Kabelanwendung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels oder auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad für die schnelle Installation.

Flachkabel-System Dali IP 5G2.5+2x1.5 mm² (IP66/68)

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²

Intelligente Gebäudesteuerung in einem flexiblen System. Starkstrom und Busdatenleitung vereint für maximale Effizienz. Für Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels und moderne Modulbauten. Erleben Sie die Zukunft der Gebäudeautomation mit unserer innovativen Lösung.